# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Modulārais torņa apgaismojums, Harmony XVU, apgaismoti LED bloki, sarkans, 60mm, augsti mirgojošs, IP65, 24V AC DC

XVUC64

Pārtraukts

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 21. sept.

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Harmony XVU |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Moduļu torņa gaisma |
| **Bākas vai indikatoru vienības veids** | LED vienība |
| **Montāžas diametrs** | 60 mm |
| **Komponenta nosaukums** | XVU |
| **Gaismas avots** | LED , sarkans |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Automobiļu rūpniecība<br>Iepakošanas mašīna<br>Darbgaldi |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Signalizācijas veids** | Augsta mirgošana |
| **Montāžas stils** | Klientu montāža, līdz 3 vienībām |
| **Materiāls** | PC (polikarbonāts) V-2 atbilst UL 94 |
| **[Us] nominālais barošanas spriegums** | 24 V AC/DC |
| **Maksimālā jaudas izkliede W** | 2,8 W |
| **Pašreizējais patēriņš** | <= 150 mA |
| **Signalizācijas veids** | Intensīva mirgošana |
| **Garums** | 60 mm |
| **Neto svars** | 0,085 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Produkta sertifikācija** | UL<br>CSA<br>CE<br>EAC<br>RCM<br>CCC |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…70 °C |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP65 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…50 °C |
| **Vibrācijas pretestība** | 2 gn |

## Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 9,200 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 9,200 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 13,300 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 156,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 24 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 4,464 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **9 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **1 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **7 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **2f781c75-e5f3-452c-a9e8-2fa4ef0f9c25** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **16** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |

Dimensions Drawings

## Illuminated LED Unit

### Dimensions




Image of product / Alternate images

**Alternative**





# Produkta datu lapa XVUC64







