Produkta datu lapa

Specifikācijas



Gaismas modulis, Harmony XVB7 modulārais torņa apgaismojums, dzeltens, Ø70 mm, mirgojošs, krāsaina lēca

XVB7C58

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XVB7
Produkta vai sastāvdaļas veids	Gaismas modulis
Ierīces sastāvs	Standard lens
Ierīces īsais nosaukums	XVB7
Montāžas diametrs	70 mm
Signalizācijas veids	Mirgo
Light color	LED , dzeltens
Materiāls	PC (polikarbonāts)
Neto svars	0,105 kg
Uzstādīšanas pozīcija	Upright/inverted

Papildinošs

Blinking frequency	1 Hz
Kalpošanas laiks stundās	50000 h
[Ue] nominālais darba spriegums	24 V AC/DC
Nominālā darba sprieguma robežas	21.6...26.4 V AC/DC
Pašreizējais patēriņš	40 mA pie 24 V AC 45 mA pie 24 V DC
Ieplūdes strāva	0,5 A
Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klase
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	50 V
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	0,5 kV

Vide

Piesārņojuma pakāpe	2
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP66
Environmental Type ratings	UL type 4X/13
Vibrācijas pretestība	6 gn , amplitūda = +/- 0.5 mm (f = 10…500 Hz) darbībā
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 6 ms) pie darbībā

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
Produkta sertifikācija	cULus CCC RCM UKCA CE

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,500 cm
1. iepakojuma platums	7,300 cm
1. iepakojuma garums	7,500 cm
1. iepakojuma svars	105,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	60
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	6,782 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**13 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**11 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**87**
Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions



Mounting and Clearance

Mounting Overview



Drawing	Part Number	Part Description

A1, A6, A11	XVB7C21B...	24V Base Direct / Tube & Cover
A1, A7, A11	XVB7C31	IO Link Base Direct / Tube & Cover
A1, A8, A11	XVB7C51	USB Base Direct / Tube & Cover
A1, A9, A11	XVB7C61	M12 Base Direct / Tube & Cover
A1, A10, A11	XVB7C21M...	AC Base Direct / Tube & Cover
A2	XVB7C9S...	2 Tones Buzzer
A2	XVB7C9T	8 Tones Buzzer
A2	XVB7C9SS	Self-Adjust Sounder 1 Tone
A3	XVB7L2...	Beacon Steady Lens
	XVB7L6...	Beacon Flashing Lens
A4	XVB7C9V	Editable Voice Alarm
A5	XVB7C2...	Steady Lens
	XVB7C5...	Blinking Lens
	XVB7C6...	Flashing Lens
	XVB7CR...	Rotating Lens
	XVB7CM9	Multi-function Clear lens
A12	XVZ00	1/2" NPT Adapter
A13	XVZ02...	Plastic Fixing Plate With Pole
A14	XVZ100	Alu Ø25mm Pole 100mm Length
A15	XVZ250	Alu Ø25mm Pole 250mm Length
A16	XVZ400	Alu Ø25mm Pole 400mm Length
A17	XVZ800	Alu Ø25mm Pole 800mm Length
A18	XVZ100T	L Bracket Alu Ø25mm Pole 100mm
A19	XVZ250T	L Bracket Alu Ø25mm Pole 250mm
A20	XVZ01...	Plastic Fixing Plate
A21	XVZ11	Metal Fixing Plate
A22	XVZ06...	Plastic Foldable Bracket
A23	XVZ09	Plastic Wall Mount Bracket

A24	XVZ07	Side Entry Adapter
A25	XVZ08	Magnetic Adapter

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa XVB7C58








Schneider Electric
XVB7...
c UL us LISTED
UK CA
RN-YYYY-Www-D-AZ
XXXX

Image of product in real life situation

