Produkta datu lapa

Specifikācijas



Gaismas modulis, Harmony XV4, Ø40 mm moduļu torņa gaisma, oranža lēca, mirgojoša

XV4C55

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XV4
Produkta vai sastāvdaļas veids	Gaismas modulis
Ierīces sastāvs	Standard lens
Ierīces īsais nosaukums	XV4
Montāžas diametrs	40 mm
Signalizācijas veids	Mirgo
Light color	LED , oranžs
Materiāls	Polikarbonāts
Neto svars	0,035 kg
Uzstādīšanas pozīcija	Upright/inverted

Papildinošs

Blinking frequency	1 Hz
Kalpošanas laiks stundās	50000 h
[Ue] nominālais darba spriegums	24 V AC/DC
Nominālā darba sprieguma robežas	21.6...26.4 V AC/DC
Pašreizējais patēriņš	30 mA pie 24 V AC 30 mA pie 24 V DC
Ieplūdes strāva	500 mA
Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu	II klase
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	50 V
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	500 V

Vide

Piesārņojuma pakāpe	2
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-35…70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP65
Environmental Type ratings	UL type 12
Vibrācijas pretestība	6 gn , amplitūda = +/- 0.5 mm (f = 10…150 Hz) darbībā
Triecienizturība	20 gn (ilgums = 11 ms) pie darbībā

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	UL 60947-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
Produkta sertifikācija	cULus CCC RCM UKCA CE

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,300 cm
1. iepakojuma platums	6,700 cm
1. iepakojuma garums	4,400 cm
1. iepakojuma svars	40,000 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**8 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**8 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**80**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**


Dimensions Drawings

Dimensions



Mounting and Clearance

Mounting Overview




Configurations	Part Number	Part Description


C1, C4, C8	XV4C21BL	24V Base With Wall Mount & Cover
C1, C4, C9	XV4C21BG	24V Base Direct Mount & Cover
C1, C4, C10	XV4C21BP	24V Base With 3-Pin Adapter & Cover
C1, C4, C11	XV4C21BT	24V Base With Tube Adapter & Cover
C1, C5	XV4C21BFX	24V Blinking Base & Cover only
C1, C6	XV4C21MX	AC Base & Cover Without Adapter
C1, C7	XV4C21MFX	AC Blinking & Cover Without Adapter
C8	XV4C040	Wall Mount Adapter
C9	XV4C010	Direct Mount Adapter
C10	XV4C030	Direct Mount 3-Pin Adapter
C11	XV4C020	Tube Adapter
C12	XV4CT00	Body Extender
C2	XV4C9S	Buzzer 2 Tones
	XV4C9T	Buzzer 8 Tones
C3	XV4C2•	Steady Lens
	XV4C2•C	Steady Clear Lens
	XV4C5•	Blinking Lens
	XV4C29	Steady Clear Lens (Multi Colored)
A12	XVZ00	1/2" NPT Adapter
A13	XVZ02•	Plastic Fixing Plate With Pole
A14	XVZ100	Alu Ø25mm Pole 100mm Length
A15	XVZ250	Alu Ø25mm Pole 250mm Length
A16	XVZ400	Alu Ø25mm Pole 400mm Length
A17	XVZ800	Alu Ø25mm Pole 800mm Length
A18	XVZ100T	L Bracket Alu Ø25mm Pole 100mm
A19	XVZ250T	L Bracket Alu Ø25mm Pole 250mm
A20	XVZ01•	Plastic Fixing Plate
A21	XVZ11	Metal Fixing Plate


A22	XVZ06•	Plastic Foldable Bracket
A23	XVZ09	Plastic Wall Mount Bracket
A24	XVZ07	Side Entry Adapter
A25	XVZ08	Magnetic Adapter

Image of product / Alternate images

Alternative








Schneider Electric
XV4...
c UL us LISTED
UK CA
CE
RN-YYYY-Www-D-AZ
XXXX

