Produkta datu lapa

Specifikācijas



Bezvadu un bez paketes, Harmony XB5R, bezvadu metāla 22 mm melna spiedpoga, nekonfigurējams uztvērējs, 24 V DC

XB4RFB01

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XB4R
Produkta vai sastāvdaļas veids	Bezvadu un bez akumulatora pakete
Ierīces īsais nosaukums	XB4R
Galvas materiāls	Metāls
frequency	2405 MHz priekš raidītājs 2405 MHz priekš uztvērējs
emission class	5M00G7W
Antenas tips	Visvirziena

Papildinošs

Kontroles veids	bezvadu un bez akumulatora spiedpoga Ø 22 mm samontēts uz fiksācijas apkakles
Uztvērēja veids	neprogrammējams uztvērējs (1 relejs)
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC
Komplekta sastāvs	1 apkaklīšu nostiprināšana 1 diametrs: 22 mm 1 spiedpogas galva diametrs: 22 mm 1 raidītājs 1 uztvērējs 1 vāciņu komplekts
Sakaru porta protokols	Zigbee atbilst IEEE 802.15.4
Maksimālais enerģijas patēriņš W	1 mW
kanālu skaits	1
Modulācijas tehnika	O-QPSK
Joslas platums	5 MHz
Antenas pastiprinājums	0 dBi
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V

Vide

Produkta sertifikācija	CCC C-Tick GOST CSA UL
Marķējums	CE
Standarti	UL 508 IEC 60947-1 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-5-1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #5AITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Radio līgums	PRIA T66 RSS ICASA SRRC FCC ANATELS

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,300 cm
1. iepakojuma platums	10,500 cm
1. iepakojuma garums	11,000 cm
1. iepakojuma svars	235,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	16
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**30 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**25 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**B1288f1a-82b4-4f78-aa56-c873019424d6**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**


Dimensions Drawings

Non-Programmable Receiver



Wireless and Batteryless Pushbutton - Transmitter


With Metal Pushbutton without Cap



e: panel thickness 1 to 6 mm / 0.039 to 0.24 in.


Mounting and Clearance

Receiver Clearance



(1) Drive
(2) Power Supply or PLC


Receiver Mounting



Connections and Schema

Non-Programmable Receiver

Wiring Diagram



(1) 125 mA fast-blow fuse
(2) Imax = 3 A