Produkta datu lapa

Specifikācijas



empty control station-severe environments-black-2cut-outs-2 vertical openings

XALG020

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XALG
Produkta vai sastāvdaļas veids	Tukša kontroles stacija
Ierīces īsais nosaukums	XALG
Produkta galamērķis	XB5 Ø 22 mm vadības un signalizācijas ierīcēm
Vides raksturlielumi	Smaga atmosfēra
Korpusa pamatnes krāsa	melns (RAL 9005)
Vāka krāsa	melns (RAL 9005)
Materiāls	Ar minerālu pastiprināts poliamīds
Kabeļa ievade	2 izsitumi ISO M20 kabeļa ievadei
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529 IP67 atbilst IEC 60529 IP69 IP69K

Papildinošs

Montāžas stils	Klienta montāžai
Izgriezumu skaits	2 izgriezumi 40 mm
CAD kopējais platums	135 mm
CAD kopējais augstums	72 mm
CAD kopējais dziļums	65 mm
Neto svars	0,28 kg
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	10 mPa pie 80 °C , attālums: 0,2 m

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TC TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase conforming to IEC 61140
IK aizsardzības pakāpe	IK05 atbilst IEC 62262

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Izturība pret ķīmiskiem aģentiem	laba izturība pret pienskābipie 10 °C laba noturība pret mazgāšanas līdzeklipie 60 °C nav izturīgs pret skudrskābi (10%)pie 50 °C nav izturīgs pret pienskābipie 90 °C laba izturība pret amonjaku laba izturība pret benzolu laba izturība pret sviestu laba izturība pret citronskābi (10%) laba izturība pret griešanas savienojumiem laba noturība pret etānu laba izturība pret etanolu laba izturība pret etilēnu laba izturība pret taukskābēm laba izturība pret taukskābju spirtiem laba izturība pret pienu laba izturība pret motoreļļām un smērvielām laba izturība pret eļļām (augu, minerālu) laba izturība pret naftu laba noturība pret acetonu laba noturība pret urīnskābi (20%) ierobežota izturība pret etiķskābi (10%) ierobežota izturība pret borskābi nav izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu (30%) nav izturīgs pret slāpekļskābi (2%)
Standarti	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8 cm
1. iepakojuma platums	10 cm
1. iepakojuma garums	19 cm
1. iepakojuma svars	273 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	16
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	5,038 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā

Dimensions Drawings

Dimensions

