# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Leergehäuse, XAP-A, Kunststoff, ohne Bohrung

XAPA1100

**EAN Code: 3389110313154**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Harmony XAP |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Leere Kontrollstation ohne Scharniere |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | XAPA |
| **Größe der Produktfrontplatte** | 85 x 146 mm |
| **nutzbare Tiefe** | 83 mm |
| **Anzahl der Ausschnitte** | Ungebohrt |
| **Farbe des Schaltschranksockels** | Grau |
| **Farbe Gehäuse-Oberteil** | Grau |
| **Material** | Glasfaserverstärktes Polyester |
| **Kabeleinführung** | Nicht verdrillt |
| **Gehäusevariante** | Einbau |
| **Schutzart (IP)** | IP65 entspricht IEC 60529<br>IP69 entspricht NF C 20-010<br>IP69K |
| **Chemikalienbeständigkeit** | Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Säuren<br>Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber allen Lösungsmitteln<br>Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Basen<br>Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Diesel<br>Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber mineralischen Salzen<br>Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen und Fetten<br>Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Treibstoffen<br>Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Salzwasser |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Produktgewicht** | 0,47 kg |
| **Flammenfestigkeit** | M3 entspricht CSTB<br>VO entspricht UL 94 |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Beschichtung** | TC<br>TH |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -40…70 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -40…70 °C |
| **Überspannungskategorie** | Klasse II entspricht IEC 60536<br>Klasse II entspricht NF C 20-030 |
| **Feuerbeständigkeit** | 850 °C entspricht NF C 20-455<br>960 °C entspricht IEC 92 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 11,064 cm |
| **VPE 1 Breite** | 9,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 15,500 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 508,000 g |
| **VPE 2 Art** | S06 |
| **VPE 2 Menge** | 113 |
| **VPE 2 Höhe** | 75,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 60,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 80,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 71,873 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **3 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **2 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **98** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**












