# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Piekarināms vadības pults, Harmony XAC, plastmasa, dzeltena, pistoles rokturis, 2 spiedpogas ar 2NO, 1 avārijas apturēšana NC

XACA2073

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Harmonija XAC |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Kulonu vadības stacija |
| **Ierīces īsais nosaukums** | XACA pistoles rokturis |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Vadības stacijas tips** | Dubultizolēts |
| **Sadalnes korpusa materiāls** | Polipropilēns |
| **Kontroles veids** | Intuitīvs |
| **Elektriskās ķēdes veids** | Vadības ķēde |
| **Sadalnes korpusa tips** | Pilnībā gatavs lietošanai |
| **Vadības stacijas lietojumprogramma** | 2 ātrumu pacēlāja motora vadība |
| **Vadības stacijas sastāvs** | 2 spiedpogas + 1 avārijas apturēšana |
| **Vadības pogas veids** | apturēšanas spiedpoga Ø 30 mm 1 NC fiksēšana<br>pirmā spiedpoga 2 NĒ (2 pakāpes) pacelt, lēni-ātri<br>otrā spiedpoga 2 NĒ (2 pakāpes) zemāks, lēns-ātrs |
| **Produktu saderība** | ZB2BE102 avārijas apturēšanai<br>ZB2BE101 + ZB2BE201 katram virzienam |
| **Mehāniskā bloķēšana** | Ar mehānisku bloķēšanu |
| **Vadības stacijas krāsa** | Dzeltens |
| **Savienojumi - termināļi** | skrūvju skavu spailes , 1 x 2,5 mm² ar vai bez kabeļa gala<br>skrūvju skavu spailes , 2 x 1,5 mm² ar vai bez kabeļa gala |
| **Standarti** | IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>UL 508<br>IEC 60204-32 |
| **Produkta sertifikācija** | UL<br>CSA |
| **Aizsardzības ārstēšana** | TH |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…70 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…70 °C |
| **Vibrācijas pretestība** | 15 gn (f= 10…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 |
| **Triecienizturība** | 100 gn atbilst IEC 60068-2-27 |
| **Pārsprieguma kategorija** | II klase atbilst IEC 61140 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP65 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK08 atbilst IEC 62262 |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Mehāniskā izturība** | 1000000 cikli |
| **Kabeļa ievade** | gumijas uzmava ar pakāpienu ieeju 7…15 mm |
| **Kontakta koda apzīmējums** | A600 AC-15 , Ue = 240 V , Ti = 3 A atbilst IEC 60947-5-1 A pielikums<br>A600 AC-15 , Ue = 600 V , Ti = 1,2 A atbilst IEC 60947-5-1 A pielikums<br>Q600 DC-13 , Ue = 250 V , Ti = 0,27 A atbilst IEC 60947-5-1 A pielikums<br>Q600 DC-13 , Ue = 600 V , Ti = 0,1 A atbilst IEC 60947-5-1 A pielikums |
| **[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva** | 10 A |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 600 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1 |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 6 kV atbilst IEC 60947-1 |
| **Kontakta darbība** | Satriekts<br>Lēns pārtraukums |
| **Maksimālā pretestība starp spailēm** | 25 MOhm |
| **Darbības spēks** | 13…15 N |
| **Aizsardzība pret īssavienojumu** | 10 A drošinātāju aizsardzība autors kārtridžs veids gG |
| **Nominālā darba jauda W** | 40 W DC-13 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 60 cikls/mnpie 120 V , slodzes koeficients = 0,5 ( induktīvs atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums<br>48 W DC-13 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 60 cikls/mnpie 48 V , slodzes koeficients = 0,5 ( induktīvs atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums<br>65 W DC-13 priekš 1000000 cikli, darbības ātrums < 60 cikls/mnpie 24 V , slodzes koeficients = 0,5 ( induktīvs atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums |
| **Termināļu apraksts ISO nr.1** | (23-24)NO_CL<br>(13-14)NO |
| **Termināļu apraksts ISO nr.2** | (11-12)NC |
| **Termināļa identifikators** | (11-12)NC<br>(13-14)NĒ |
| **Neto svars** | 0,36 kg |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 7,700 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 11,800 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 34,100 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 363,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 15 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 5,935 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P06 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 120 |
| **3. iepakojuma augstums** | 75,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 60,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 80,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 58,124 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **2 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **2 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **32** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**











