
# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Einbauplatte, XAP-E, Metall, 4 horizontale Bohrungen

XAPE304

**EAN Code: 3389110628067**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Harmony XAP |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Frontplatte mit Befestigungsschrauben |
| **Kurzbezeichnung des Geräts** | XAPE |
| **Produktbestimmung** | Für Steuer- und Signalisierungseinheiten, Ø 22 mm |
| **Größe der Produktfrontplatte** | 72 x 171 mm |
| **Anzahl der Ausschnitte** | 4 Einbaustellen |
| **Material** | Eloxiertes Aluminium |
| **Gehäusevariante** | Einbau |
| **Schutzart (IP)** | IP65 entspricht IEC 60529<br>IP65 entspricht NF C 20-010 |
| **Chemikalienbeständigkeit** | Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Azeton<br>Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Alkohol<br>Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chlorverbindungen und Lösungsmitteln<br>Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber verdünnter Mineralsäure<br>Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Öle und Treibstoffe<br>Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber organischer Säuren<br>Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Salze |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Produktgewicht** | 0,115 kg |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Beschichtung** | TH<br>TC |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -40…70 °C |
| **Umgebungstemperatur bei Betrieb** | -25…70 °C |
| **Überspannungskategorie** | Klasse I entspricht IEC 60536<br>Klasse I entspricht NF C 20-030 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 1,9 cm |
| **VPE 1 Breite** | 13,7 cm |
| **VPE 1 Länge** | 21,8 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 137,0 g |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Art** | S02 |
| **VPE 2 Menge** | 21 |
| **VPE 2 Höhe** | 15 cm |
| **VPE 2 Breite** | 30 cm |
| **VPE 2 Länge** | 40 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 3,195 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |