Produkta datu lapa

Specifikācijas



Transformatoru bloki, Harmony XB4, gaismas blokam ar uzstādītu LED, 400V

ZBV5B

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB4
Produkta vai sastāvdaļas veids	Transformatora bloks
Produktu saderība	Gaismas bloks ar iebūvētu LED 24 V AC
Ierīces īsais nosaukums	ZBV
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Savienojumi - terminālī	skrūvju skavu spailes , <= 2 x 1,5 mm² ar kabeļa galu atbilst IEC 60947-1 skrūvju skavu spailes , >= 1 x 0,22 mm² bez kabeļa gala atbilst IEC 60947-1
[Us] nominālais barošanas spriegums	400 V AC pie 50 Hz

Papildinošs

CAD kopējais platums	30 mm
CAD kopējais augstums	33,6 mm
CAD kopējais dziļums	46,6 mm
Neto svars	0,09 kg
Elektrības trieciena aizsardzības klase	I klase conforming to IEC 60536
Barošanas sprieguma ierobežojumi	407…423 V
Pārsprieguma izturība	1 kV atbilst IEC 61000-4-5
Elektriskā sastāva kods	M6 P2
Ierīces prezentācija	Pamatelements

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Standarti	IEC 60947-5-4 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C 4520
Produkta sertifikācija	DNV UL sarakstā LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs) BV CSA

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vibrācijas pretestība	2 gn (f= 2…500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	15 gn (ilgums = 11 ms) pie pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27
Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem	10 V/m atbilst IEC 61000-4-3
Izturība pret elektrostatisko izlādi	6 kV saskarsmē atbilst IEC 61000-4-2 8 kV brīvā gaisā atbilst IEC 61000-4-2
Elektromagnētiskā emisija	B klase atbilst IEC 55011

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,700 cm
1. iepakojuma platums	4,400 cm
1. iepakojuma garums	5,200 cm
1. iepakojuma svars	90,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	32
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,164 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0.1 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**30 %**
Vidējais pārstrādātā metāla procentuālais saturs	**10 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Dfbb2ec5-eb7a-4ddf-9e47-b08296adc103**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**15**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative








LED XX V ~
ZBVXX
X2
X1



