Produkta datu lapa

Specifikācijas



Body for reversing switch, Harmony K, multifixing, plastic, 3 poles, 3 positions, 45 degree, 20A

K2E003WL

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija K
Produkta vai sastāvdaļas veids	Izciļņa slēdža korpuss
Komponenta nosaukums	K2
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	20 A
Apakšmontāžas sastāvs	Kontaktu bloki + stiprinājuma plāksne
Cam slēdža funkcija	Atpakaļgaitas slēdzis
Izslēgta pozīcija	Ar izslēgtu pozīciju
Polu apraksts	3P
Pozīciju maiņa	Pa labi: 0° - 45° Pa kreisi: 0° - 315°
Produkta montāža	Priekšējais stiprinājums
Fiksācijas režīms	Multifiksēšana
Rāmja materiāls	Plastmasas

Papildinošs

Pārslēgšanas leņķis	45 °
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	16 A
Nominālā darba jauda W	1300 W AC-3 , 230 V 1 fāze atbilst IEC 947-3 14000 W AC-21 , 400 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3 17000 W AC-21 , 500–660 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3 2200 W AC-3 , 230 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3 2200 W AC-3 , 400 V 1 fāze atbilst IEC 947-3 4000 W AC-23A , 230 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3 4000 W AC-3 , 400 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3 4000 W AC-3 , 500 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3 4000 W AC-3 , 690 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3 5500 W AC-23A , 400 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3 5500 W AC-23A , 500 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3 5500 W AC-23A , 690 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3 8000 W AC-21 , 230 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3
[Ie] nominālā darba strāva AC	2 Apie 500 V AC-15 atbilst IEC 947-5-1 3 Apie 400 V AC-15 atbilst IEC 947-5-1 4 Apie 230 V AC-15 atbilst IEC 947-5-1 8 Apie 400 V AC-3 3 fāzes atbilst IEC 947-3 10,8 Apie 400 V AC-23A 3 fāzes atbilst IEC 947-3 14,6 Apie 230 V AC-23A 3 fāzes atbilst IEC 947-3 4,7 Apie 690 V AC-3 3 fāzes atbilst IEC 947-3 6,4 Apie 690 V AC-23A 3 fāzes atbilst IEC 947-3 6,5 Apie 500 V AC-3 3 fāzes atbilst IEC 947-3 8,3 Apie 230 V AC-3 3 fāzes atbilst IEC 947-3 8,9 Apie 500 V AC-23A 3 fāzes atbilst IEC 947-3

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Elektriskā izturība	200000 cikli AC-23 200000 cikli AC-3 600000 cikli AC-15 600000 cikli AC-21
Maksimālais darbības ātrums	2,5 cikls/mn AC-21 2,5 cikls/mn AC-23 2,5 cikls/mn AC-3 8,333 cikls/mn AC-15
Īssavienojuma strāva	10000 A
Aizsardzība pret īssavienojumu	20 A kārtridžs drošinātājs , tips gG
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV izolācijas funkcijā 6 kV atbilst IEC 947-1
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums
Pozitīvs atvērums	Ar
Elektrības pieslēgums	fiksācijas skrūvju spailes elastīgs , iespīlēšanas jauda: 2 x 1,5 mm² fiksācijas skrūvju spailes ciets , iespīlēšanas jauda: 1 x 2,5 mm²
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Neto svars	0,146 kg

Vide

Standarti	CENELEC EN 50013 EN 60947-3 priekš strāvas ķēde EN 60947-5-1 priekš vadības ķēde IEC 60947-3 priekš strāvas ķēde IEC 60947-5-1 priekš vadības ķēde
Produktu sertifikāti	CSA 240 V 1 hp 1 fāze CSA 240 V 3 hp 3 fāzes 2 stabs(-i) UL 240 V 1 hp 3 fāzes UL 240 V 0,33 hp 1 fāze 2 stabs(-i)
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Triecienizturība	30 gn atbilst IEC 68-2-27
Vibrācijas pretestība	5 gn (f = 10…150 Hz) atbilst IEC 68-2-6
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase conforming to IEC 536 II klase conforming to NF C 20-030

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,0 cm
1. iepakojuma platums	6,5 cm
1. iepakojuma garums	6,5 cm
1. iepakojuma svars	146,0 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.