# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Korpuss pakāpju slēdžiem, Harmony K, 22 mm, plastmasas, 1 pole, 8 pakāpieni, 45 grādi, 12 A

K1H008N

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Harmonija K |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Izciļņa slēdža korpuss |
| **Komponenta nosaukums** | K1 |
| **[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva** | 12 A |
| **Apakšmontāžas sastāvs** | Kontaktu bloki + stiprinājuma plāksne |
| **Cam slēdža funkcija** | Pakāpju slēdzis |
| **Izslēgta pozīcija** | Bez izslēgtās pozīcijas |
| **Polu apraksts** | 1P |
| **Pozīciju maiņa** | Pa labi: 0° - 45° - 90° - 135° - 180° - 225° - 270° - 315° |
| **Montāžas vieta** | Priekšā |
| **Fiksācijas režīms** | Ø 22 mm caurums |
| **Rāmja materiāls** | Plastmasas |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Pakāpju skaits** | 8 |
| **Pārslēgšanas leņķis** | 45 ° |
| **[Ui] nominālais izolācijas spriegums** | 690 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1 |
| **[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva** | 10 A |
| **Nominālā darba jauda W** | 10500 W AC-21 , 500–660 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>1100 W AC-3 , 230 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>1500 W AC-23A , 230 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>1500 W AC-3 , 400 V 1 fāze atbilst IEC 947-3<br>1500 W AC-3 , 400 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>1500 W AC-3 , 500 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>1500 W AC-3 , 690 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>2200 W AC-23A , 400 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>2200 W AC-23A , 500 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>2200 W AC-23A , 690 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>4800 W AC-21 , 230 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>600 W AC-3 , 230 V 1 fāze atbilst IEC 947-3<br>8300 W AC-21 , 400 V 3 fāzes atbilst IEC 947-3 |
| **[Ie] nominālā darba strāva AC** | 1,8 Apie 690 V AC-3 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>2,8 Apie 500 V AC-3 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>2,8 Apie 690 V AC-23A 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>3,3 Apie 400 V AC-3 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>3,8 Apie 500 V AC-23A 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>4,6 Apie 230 V AC-3 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>4,8 Apie 400 V AC-23A 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>5,6 Apie 230 V AC-23A 3 fāzes atbilst IEC 947-3<br>1 Apie 500 V AC-15 atbilst IEC 947-5-1<br>2 Apie 400 V AC-15 atbilst IEC 947-5-1<br>3 Apie 230 V AC-15 atbilst IEC 947-5-1 |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Elektriskā izturība** | 1000000 cikli AC-15<br>1000000 cikli AC-21<br>500000 cikli AC-23<br>500000 cikli AC-3 |
| **Maksimālais darbības ātrums** | 2,5 cikls/mn AC-21<br>2,5 cikls/mn AC-23<br>2,5 cikls/mn AC-3<br>8,333 cikls/mn AC-15 |
| **Īssavienojuma strāva** | 10000 A |
| **Aizsardzība pret īssavienojumu** | 16 A kārtridžs drošinātājs , tips gG |
| **[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums** | 4 kV izolācijas funkcijā<br>6 kV atbilst IEC 947-1 |
| **Kontakta darbība** | Lēns pārtraukums |
| **Pozitīvs atvērums** | Ar |
| **Elektrības pieslēgums** | fiksācijas skrūvju spailes elastīgs , iespīlēšanas jauda: 2 x 1,5 mm²<br>fiksācijas skrūvju spailes ciets , iespīlēšanas jauda: 1 x 2,5 mm² |
| **Mehāniskā izturība** | 1000000 cikli |
| **Neto svars** | 0,165 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC 60947-3 priekš strāvas ķēde<br>IEC 60947-5-1 priekš vadības ķēde<br>CENELEC EN 50013 |
| **Produktu sertifikāti** | CSA 240 V 1 hp 1 fāze<br>CSA 240 V 3 hp 3 fāzes 2 - stabs(-i)<br>UL 240 V 1 hp 3 fāzes<br>UL 240 V 0,33 hp 1 fāze 2 - stabs(-i) |
| **Aizsardzības ārstēšana** | TC |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -25…55 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…70 °C |
| **Triecienizturība** | 30 gn atbilst IEC 68-2-27 |
| **Vibrācijas pretestība** | 5 gn (f = 10…150 Hz) atbilst IEC 68-2-6 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 6,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 6,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 11,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 168,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S01 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 15,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 15,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 1,890 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | Nē |
| Iepakojums bez plastmasas | Nē |
| ES RoHS direktīva | Atbilst |
| REACh regula | Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas |

## Use Again


### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei |
| Atgriešana | Jā |
| WEEE marķējums | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

Dimensions Drawings

## Body with Plastic Base

### Front Mounting by Ø 22 mm/0.87 in. Hole





a2 79 mm/3.11 in.

Technical Description


## Link Positions (Factory Mounted)

### Diagram for 2 to 8-step Stepping Switches

Select the number of steps according to the product characteristics.




## Angular Position of Switch



## Switching Program

### Diagram for 2 to 8-step Stepping Switches

Select the number of steps according to the product characteristics.



## Convention Used for Switching Program Representation

Contact closed

Contact closed in 2 positions and maintained between the 2 positions

Sealed assembly for auto-maintain control

Overlapping contacts

Spring return position: for a switching angle of 90°, spring return is over 30° after the last position (for a maximum of 3 simultaneous contacts).

Example:

