Produkta datu lapa

Specifikācijas



Izciļņa slēdzis, Harmony K, 22mm, plastmasa, 2 poli, 2 pozīcijas, 90 grādi, 20A, 45x45mm, metāla leģenda, marķēts 0/1, 35mm melns rokturis

K2B1002HCH

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija K
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pilnīgs izciļņa slēdzis
Komponenta nosaukums	K2
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	20 A
Montāžas vieta	Priekšā
Fiksācijas režīms	Ø 22 mm caurums
Izciļņa slēdža galvas tips	ar priekšējo plāksni 45 x 45 mm
Operatora veids	melns rokturis , garums = 35 mm
Rotācijas roktura piekaramā atslēga	Bez
Leģendas prezentācija	ar metālisks , 0 - 1 melns
Cam slēdža funkcija	Slēdzis
Atgriezties	Bez
Izslēgta pozīcija	Ar izslēgtu pozīciju
Polu apraksts	2P
Pozīciju maiņa	Pa labi: 0° - 90°
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529

Papildinošs

Pārslēgšanas leņķis	90 °
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	16 A
Nominālā darba jauda W	1300 W AC-3 , 230 V 1 fāze atbilst IEC 60947-3 14000 W AC-21 , 400 V 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 17000 W AC-21 , 500...660 V 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 2200 W AC-3 , 230 V 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 2200 W AC-3 , 400 V 1 fāze atbilst IEC 60947-3 4000 W AC-23A , 230 V 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 4000 W AC-3 , 400 V 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 4000 W AC-3 , 500 V 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 4000 W AC-3 , 690 V 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 5500 W AC-23A , 400 V 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 5500 W AC-23A , 500 V 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 5500 W AC-23A , 690 V 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 8000 W AC-21 , 230 V 3 fāzes atbilst IEC 60947-3

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

[Ie] nominālā darba strāva AC	8 Apie 400 V AC-3 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 10,8 Apie 400 V AC-23A 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 14,6 Apie 230 V AC-23A 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 4,7 Apie 690 V AC-3 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 6,4 Apie 690 V AC-23A 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 6,5 Apie 500 V AC-3 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 8,3 Apie 230 V AC-3 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 8,9 Apie 500 V AC-23A 3 fāzes atbilst IEC 60947-3 2 Apie 500 V AC-15 atbilst IEC 60947-5-1 3 Apie 400 V AC-15 atbilst IEC 60947-5-1 4 Apie 230 V AC-15 atbilst IEC 60947-5-1
Elektriskā izturība	200000 cikli AC-23 200000 cikli AC-3 600000 cikli AC-15 600000 cikli AC-21
Maksimālais darbības ātrums	2,5 cikls/mn AC-21 2,5 cikls/mn AC-23 2,5 cikls/mn AC-3 8,333 cikls/mn AC-15
Īssavienojuma strāva	10000 A
Aizsardzība pret īssavienojumu	20 A kārtridžs drošinātājs , tips gG
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV izolācijas funkcijā 6 kV atbilst IEC 60947-1
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums
Pozitīvs atvērums	Ar
Elektrības pieslēgums	fiksācijas skrūvju spailes elastīgs , iespīlēšanas jauda: 2 x 1,5 mm² fiksācijas skrūvju spailes ciets , iespīlēšanas jauda: 1 x 2,5 mm²
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
CAD kopējais platums	45 mm
CAD kopējais augstums	50 mm
CAD kopējais dziļums	49 mm
Neto svars	0,15 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-3 priekš strāvas ķēde IEC 60947-5-1 priekš vadības ķēde CENELEC EN 50013 GB/T 14048.5 priekš vadības ķēde GB/T 14048.3 priekš strāvas ķēde
Produktu sertifikāti	CSA 240 V 3 hp 3 fāzes 2 - stabs(-i) UL 240 V 0,33 hp 1 fāze 2 - stabs(-i) CSA 240 V 1 hp 1 fāze UL 240 V 1 hp 3 fāzes CCC
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
Triecienizturība	30 gn atbilst IEC 68-2-27
Vibrācijas pretestība	5 gn (f = 10…150 Hz) atbilst IEC 68-2-6
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 536 II klase atbilst NF C 20-030

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,500 cm
1. iepakojuma platums	6,500 cm
1. iepakojuma garums	11,000 cm
1. iepakojuma svars	157,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,701 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	320
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	62,432 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.