Produkta datu lapa

Specifikācijas



IFE interfeiss, Enerlin'X

LV434010

Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 14. aug.

Pārtraukts

Galvenā

Produktu klāsts	PowerPact J PowerPact L NSX400...630 NS1600b...3200 NS630b...1600 NSX100...250 PowerPact H MasterPact NT PowerPact P PowerPact R MasterPact NW
Ierīces īsais nosaukums	IFE
Produkta vai sastāvdaļas veids	Komunikācijas modulis
Diapazona saderība	ComPact Compact NS630b...1600) Masterpact MasterPact NT) ComPact Compact NS1600b...3200) Masterpact MasterPact NW) ComPact Compact NSX) PowerPact PowerPact P) PowerPact PowerPact L) PowerPact PowerPact J) PowerPact PowerPact H)
Produktu saderība	Compact NS1600b...3200 Compact NSX400...630 Compact NS630b...1600 Compact NSX100...250

Papildinošs

Sakaru tīkla tips	Ethernet , Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP 10/100 Mbit/s ieslēgts 2 portu RJ45 Universāls loģikas spraudnis ieslēgts 2 portu RJ45
Web serveris	Iegultais HTTP serveris
Montāžas režīms	Pēc klipiem
Montāžas atbalsts	35 mm DIN sliede
Kontroles veids	Ar programmatūras palīdzību
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC - 20...10 %
Maksimālā barošanas strāva	3 A
Pašreizējais patēriņš	120 mA
Savienojuma vieta	RJ45 savienotājs
Produkta sertifikācija	GOST CE cULus FCC

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	UL 508 UL 60950 IEC 60950 IEC 60947-6-2
Augstums	105 mm
Platums	72 mm
Dziļums	71 mm
Neto svars	182,5 g
Piederumu / atsevišķu daļu kategorija	rezerves daļa pie Compact NS630b...1600 rezerves daļa pie Compact NS1600b...3200

Vide

IP aizsardzības pakāpe	savienotāji: IP2X citas daļas: IP3x priekšējais panelis: IP4X
Relatīvais mitrums	5…85 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…70 °C
Piesārņojuma pakāpe	3
Liesmas slāpēšana	V0 atbilst UL 94 V0 atbilst IEC 60947-1 V0 atbilst IEC 60695-2-11
Triecienizturība	1000 m/s²
Vibrācijas frekvence	5…8,4 Hz

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,0 cm
1. iepakojuma platums	9,0 cm
1. iepakojuma garums	12,5 cm
1. iepakojuma svars	251,0 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**116 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**12 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**103 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**85cf87a9-f02c-4835-a3e1-cdf0007ece66**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**1**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**