Produkta datu lapa

Specifikācijas



Komunikācijas modulis, ComPacT NSX, BSCM Modbus SL/ULP, slēdža statuss un vadības modulis

LV434220

Galvenā

Produktu klāsts	CompacT NSX100...250 jaunā paaudze CompacT NSX400...630 jaunā paaudze
Ierīces īsais nosaukums	BSCM MBSL/ULP
Produkta vai sastāvdaļas veids	Komunikācijas modulis
Ierīces lietojumprogramma	Komunikācija
Diapazona saderība	ComPacT jaunā paaudze NSX100 ComPacT jaunā paaudze NSX160 ComPacT jaunā paaudze NSX250 ComPacT jaunā paaudze NSX400 ComPacT jaunā paaudze NSX630
Moduļa funkcija	Vadības automātslēdzis Iegūt pārkāpuma statusu Vārteja Modbus-SL pievienotajām ierīcēm

Papildinošs

Sakaru tīkla tips	Modbus , Modbus Serial line "slave" 9,6...38,4 kbaudi
Montāžas režīms	Pēc klipiem
Precizitātes klase	2. klase barošanas avots
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC
Ieejas spriegums	24 V DC +/- 10 %
Pašreizējais patēriņš	40 mA 24 V DC istabas temperatūra
Enerģijas patēriņš W	0,96 W
Savienojuma vieta	Spraudņa savienotājs
Produkta sertifikācija	UL
Standarti	CISPR 32 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-2
Augstums	34 mm
Platums	28 mm
Dziļums	30 mm
Neto svars	14 g

Vide

Relatīvais mitrums	5…85 % pie 55 °C bez kondensāta

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…70 °C
Piesārņojuma pakāpe	3

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	4,400 cm
1. iepakojuma garums	6,200 cm
1. iepakojuma svars	32,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	90
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,392 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	720
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	35,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**42 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**39 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**420bf2d3-b34e-4e58-baf2-c96c36dac5a4**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**2**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**