Produktdatenblatt

Spezifikationen



Modbus SL HUB für ComPacT NSX

LV434224

EAN Code: 3606487034896

Hauptmerkmale

Baureihe	ComPacT NSX100 - 250 ComPacT NSX400 - 630
Kurzbezeichnung des Geräts	Modbus SL HUB
Produkt- oder Komponententyp	Modbus-Hub
Geräteanwendung	Kommunikation
Kompatible Produktfamilie	ComPacT NSX100 ComPacT NSX160 ComPacT NSX250 ComPacT NSX400 ComPacT NSX630
Funktion des Moduls	Reihenschaltung für Modbus-Geräte

Zusatzmerkmale

Kommunikationsnetztyp	Modbus, serielle Modbus Leitung Slave9,6 - 38,4 kBauds
Montagemodus	Durch Klipse
Montagehalterung	35 mm DIN-Schiene
Genauigkeitsklasse	Klasse 2 Netzteil
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	24 V DC
Eingangsspannung	24 V DC ± 10 %
Stromaufnahme	2 mA 24 V DC Raumtemperatur
Leistungsaufnahme in W	0,048 W
Anschlüsse - Klemmen	RJ45 Stecker
Produktzertifizierungen	UL
Normen	CISPR 32 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-2
Höhe	102 mm
Breite	71 mm
Tiefe	18 mm
Produktgewicht	57,6 g

Montage

Relative Luftfeuchtigkeit	5…85 % bei 55 °C Betauung nicht zulässig

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…55 °C
Verschmutzungsgrad	3

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,100 cm
VPE 1 Breite	8,000 cm
VPE 1 Länge	11,300 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	79,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	36
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,424 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	576
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	64,784 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**0.9 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**Fbc983f9-6a01-4e9f-8548-cdf723327c98**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**5**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**