# Produkta datu lapa

Specifikācijas




## Iegultais Ethernet interfeiss EIFE, MasterPact MTZ2/MTZ3 izvilkums, rezerves daļa

LV851200SP

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | MasterPact |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Ethernet interfeisa modulis |
| **Lietošanas nosacījums** | Ar īpašiem piederumiem |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Komunikācija |
| **Diapazona saderība** | Masterpact MasterPact MTZ2) ķēdes pārtraucējs<br>Masterpact MasterPact MTZ3) ķēdes pārtraucējs |
| **Ierīces montāža** | Iegults |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Sakaru vārteja** | Ethernet TCP/IP uz Modbus |
| **Sakaru tīkla tips** | ULP , CANopen ieslēgts USB<br>Ethernet , Ethernet TCP/IP 10/100 Mbps ieslēgts RJ45 |
| **Strāvas slēdža montāžas režīms** | Izvilkšana |
| **Montāžas atbalsts** | DIN sliede |
| **Lokalizācija ierīcē** | Šasija |
| **Maksimālā barošanas strāva** | 3 A |
| **Enerģijas patēriņš W** | 72 W |
| **Produkta sertifikācija** | CE<br>FCC<br>EAC |
| **Standarti** | IEC 60947-6-2<br>IEC 60950<br>IACS E10 |
| **Augstums** | 51 mm |
| **Platums** | 51 mm |
| **Dziļums** | 52,5 mm |
| **Neto svars** | 0,075 kg |
| **Web serveris** | Iegulta |
| **Nodrošināts aprīkojums** | 1 instrukciju lapa |
| **Piedāvājuma veids** | Rezerves daļa |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP30 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -20…70 °C |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 14,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 9,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 21,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 319,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S04 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 8 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 60,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 3,805 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **98 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **11 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **86 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **Dbaea283-243a-4239-90a9-3d54d9fdeb38** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **14** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |