Produkta datu lapa

Specifikācijas



EcoStruxure Panel Server - bezvadu ieejau koncentrators 110-277 VAC/ DC

PAS400

Galvenā

Diapazons	EcoStruxure
Produkta nosaukums	Paneļa servera ieraksts
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vārteja
Ierīces īsais nosaukums	PAS400
Ierīces lietojumprogramma	Vārteja
[Us] nominālais barošanas spriegums	110...277 V AC 50/60 Hz
Sakaru vārteja	Ethernet TCP/IP uz bezvadu ierīcēm

Papildinošs

Produktu saderība	Bezvadu piekļuves punkts
Maximum power consumption in W	3,5 W 110...277 V
Maksimālais strāvas patēriņš VA	12 VA at 110...277 V
Sakaru tīkla tips	Ethernet 10/100BASE-T Wi-Fi infrastruktūra2,4 GHz Wi-Fi infrastruktūra5 GHz Wi-Fi piekļuves punkts2,4 GHz Bezvadu IEEE 802.15.4
Sakaru porta protokols	Modbus TCP DHCP HTTPS NTP/SNTP IPv4 IPv6 TCP/IP
Komunikācijas porta atbalsts	1 RJ45 : ETHERNET
Servera numurs	20 wireless (IEEE 802.15.4) product(s) - sajaukts
Klientu skaits	64 Modbus TCP/IP
Atmiņas ietilpība	512 MB NAND
Ievadu skaits	0
Savienojumi - termināļi	enerģijas padeve : skrūvju spaiļu bloks (augšpusē) 1,5…2,5 mm² kabelis(-i) komunikācija : skrūvju spaiļu bloks (apakšā) 0,14…1,5 mm² kabelis(-i)
Pievilkšanas griezes moments	Enerģijas padeve: 0,6 Nm Komunikācija: 0,25 Nm
Stieples noņemšanas garums	enerģijas padeve : 7 mm komunikācija : 7 mm
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	CE cULus CB RCM UKCA FCC IC DNV Marine ANSI RF IACS E10
Standarti	IEC 61010 IEC 61010-1 IEC 61010-2-201 UL 61010 UL 61010-1 UL 61010-2-201 EN 61010-1 EN 61010-2-201 CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-1-12 CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-2-201 IEC 62974-1 IEC 61326-1 EN 61326-1 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-17 EN 301-893 EN 55032 CISPR 11 ETSI EN 300 328 IEEE 802.15.4 IEEE 802.11a/b/g/n IEEE 802.3 af/at FCC CFR 47 daļa 15 A klase EN 62311 IEC 62311 ANSI C63.10 EN 62974-1 DNVGL-GC-0339
Dziļums	70,2 mm
Augstums	93 mm
Platums	54 mm
Neto svars	163 g
Datu ierakstīšana	Datu uzraudzība reāllaikā
Datu buferis	1 mēnesis(-i)
Pieejamā funkcija	Iegultā tīmekļa lapa konfigurācijai un jaunināšanai Diagnostikas iespējas Diagnostikas ziņojums Komunikācijas diagnostika Enerģijas pārvaldība Ar integrētu tīmekļa serveri Programmaparatūras atjauninājums Dublēšanas/atjaunošanas konfigurācija Konfigurējams pasākums
Produktam specifisks pielietojums	Bezvadu Schneider Electric ierīču ekosistēma
Tīmekļa pakalpojumi	HTTPS serveris SFTP publikācija (CSV/JSON) HTTPS publikācija (CSV/JSON)
Komunkācijas pakalpojums	Ierīces profils tīmekļa pakalpojumiem (DPWS) Modbus TCP serveris SNTP klients DHCP klients RSTP
Nodošanas ekspluatācijā saskarne	EcoStruxure Power Commission darbvirsma EcoStruxure Power Commission Mobile (izmantojot Wi-Fi piekļuves punktu) Tīmekļa lapa
Reāllaika pulkstenis	Ar RTC akumulatoru komplektu Ar lietotāja kalibrēšanu

Laika sinhronizācijas protokols	NTP SNTP
Diapazona saderība	EcoStruxure Iekārtas eksperts) EcoStruxure Ēkas ekspluatācija) EcoStruxure Jaudas darbība) EcoStruxure Jaudas uzraudzības eksperts) EcoStruxure Aktīvu padomnieks) EcoStruxure Enerģijas centrs) EcoStruxure Resursu padomnieks) trešā puse SCADA)
Komunikācijas interfeiss	Bezvadu (IEEE802.15.4) produkts

Vide

Relatīvais mitrums	5…95 %
IP aizsardzības pakāpe	IP40 (priekšējā seja) IP20 (korpuss)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
Piesārņojuma pakāpe	2
Darbības augstums	< 2000 m

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	8,500 cm
1. iepakojuma garums	10,500 cm
1. iepakojuma svars	206,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	45
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	10,300 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**129 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**16 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**111 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**8fd200e0-fc2c-4c52-ba68-62f2aced16fe**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas un kabeļi nesatur halogēnus**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**1**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nē**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**