# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Kontrolieris, EcoStruxure Security Expert

SP-C

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Ierīces lietojumprogramma** | Kontrole<br>Apgaismojums<br>Gaisa kondicionēšana |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Kontrolieris |
| **Pieejamā funkcija** | Programmaparatūras atjauninājums |
| **Krāsa** | Melns |
| **direktīvas** | 2014/35/ES - zemsprieguma direktīva<br>2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība |
| **[In] nominālā strāva** | 120 mA |
| **Platums** | 90 mm |
| **Produkta sertifikācija** | CE<br>ACMA<br>RCM |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -10…85 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 0…50 °C |
| **Relatīvais mitrums** | 0…93 % nekondensējošs |
| **[Us] nominālais barošanas spriegums** | 11...14 V DC |
| **Ievadu skaits** | 18 diskrēts |
| **Izvadu skaits** | 2 C formas releja izeja<br>4 atvērtā kolektora NPN izeja<br>2 papildu izeja<br>1 signalizācijas izeja |
| **Augstums** | 60 mm |
| **Produkta svars** | 330 g |
| **Izejas spriegums** | 9 V DC |
| **Izvada strāva** | 0,7 A papildu izeja<br>1,1 A modinātājs ( nepārtraukts)<br>1500 mA modinātājs ( iebrukums)<br><= 7 A C formas relejs<br><= 50 mA atvērtā kolektora izeja |
| **Portu skaits** | 2 RS485/Wiegand |
| **Diapazons** | EcoStruxure Security Expert |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Produkta zīmols** | Schneider Electric |
| **Diskrēts ievades veids** | Augstas drošības uzraudzīta ieeja<br>Lasītāja ievade |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Montāžas atbalsts** | DIN sliede |
| **Trauksmes signālu skaits** | 100 signalizācijas zonas |
| **Slodzes veids** | induktīvs priekš releja izeja<br>pretestības priekš releja izeja |
| **Vietējā signalizācija** | 1 zaļš LED , jauda<br>1 zaļš LED , statusu<br>1 sarkans LED , kļūda<br>1 zaļš LED , Ethernet savienojums<br>1 zaļš LED , modems<br>2 sarkans LED , lasītāja dati<br>1 zaļš LED , zummers<br>2 sarkans LED , relejs IESLĒGTS<br>8 zaļš/sarkans LED , ievades statuss |
| **Procesora nosaukums** | CPU RISC 32 bitu 2 GB |
| **Maksimālā izejas strāva** | 1,1 A , papildu izeja<br>1,6 A , signalizācijas izeja |
| **Šifrēšanas protokols** | AES (uzlabotais šifrēšanas standarts) atbilst NIST |
| **Standarti** | EN 50131-1: 2006. gads<br>EN 50131-3: 2009. gads<br>EN 50131-6: 2008. gads<br>ICES-003 : A klase<br>UL 294<br>UL 1610<br>CAN/ULC-S304-06<br>CAN/ULC-S559-04<br>FCC CFR 47 15. daļa : A klase<br>CAN/ULC-S319-05 |
| **Integrēta savienojuma veids** | RS485<br>modems<br>Ethernet |
| **Sakaru porta protokols** | UDP/IP 10/100 Mbit/s |
| **Piegāde** | barošanas avots |
| **Garums** | 156 mm |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Vides raksturlielumi** | Lietošanai iekštelpās |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 18,4 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 11,2 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 6,8 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 400 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | CAR |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 20 |
| **2. iepakojuma augstums** | 38,4 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 35,6 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 25 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 8,68 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **D4580c73-85fd-491d-b2b2-7d8d1f1a1590** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |