Produkta datu lapa

Specifikācijas



Automatizācijas serveris, SpaceLogic rūpnīcas telpas serveri, AS-B-36H, 36 I/O punkti, BACnet, MS/TP, modbus, manuāla ignorēšana, displejs

SXWASB36H10001

Galvenā

Komunkācijas pakalpojums	SMTP e-pasta paziņojums SNMP tīkla pārvaldība SMTPS e-pasta paziņojums Modbus TCP klients Modbus TCP serveris
Tīkla frekvence	60 Hz 50 Hz
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Platums	198 mm
Produkta sertifikācija	ICES-003 BTL FCC 15. daļa B klase cULus CE RCM
Enerģijas patēriņš W	10 W
maksimālais enerģijas patēriņš VA	15 VA
Pulksteņa novirze	+/- 52 s/mēn
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontroliera sistēma
Ierīces īsais nosaukums	AS-B-36-H
Ekrāna tips	FSTN transflektīvā LCD
Ekrāna izšķirtspēja	128x64 pikseļi
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Ievades/izvades veids	28 universāla I/O
Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs
Atmiņas veids	256 MB FRAM 2 GB zibspuldze
[Us] nominālais barošanas spriegums	19...29 V AC 21...33 V DC
Izvadu skaits	4 relejs 4 triac
Augstums	114 mm
Produkta svars	5,04 kg
Dziļums	64 mm
Portu skaits	2 ETHERNET

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Diapazons	EcoStruxure Building Operation

Papildinošs

Pārslēgšanas frekvence	25 Hz
Tīmekļa pakalpojumi	TLS 1.0 HTTP serveris Programmējami skripti: signalizācijas kopsavilkumi, atskaišu pārvaldība
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Produktu saderība	Džonsona kontrole Ksenta Balco I/NET Sačvels Honeywell Nepārtraukts
Produkta zīmols	Schneider Electric
Ekrāna krāsa	Vienkrāsains
Liesmas slāpēšana	UL94V0-5VB
Elektrības pieslēgums	spraudņa apakšbāze terminālis ar manuālu pārslēgšanas slēdzi
Piegāde	barošanas avots : 24 V, < 0,5 A
Integrēta savienojuma veids	USB 2.0 A tips USB tips mini B Ethernet ar RJ45 sērijas saite ar RS485
Analogās ievades veids	konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 0...20 mA konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 0...10 V ieejas spriegums konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 20 kOhm zondes savienojums konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 10 kOhm zondes savienojums konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 2,2 kOhm zondes savienojums konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 1,8 kOhm zondes savienojums konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 1 kOhm zondes savienojums konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 10 kOhm ar šuntu
Displeja veids	FSTN transflektīvā LCD 36 x 17 mm
Sakaru porta protokols	BACnet Modbus TCP galvenais RS485 Modbus TCP "slave" RS485 HTTPS RJ45 HTTP RJ45
Reāllaika pulkstenis	ar
Procesora nosaukums	Šķēps 320. gadi
Standarti	UL 916 FCC CFR 47 15. daļa
Materiāls	ABS/PC

Vide

Temperatūras zondes tips	LG-Ni 1000 - 50...150 °C N 1000 - 50...150 °C Pt 1000 - 50...150 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	21 cm

1. iepakojuma platums	11,6 cm
1. iepakojuma garums	7 cm
1. iepakojuma svars	580 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	6,569 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**189 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**32 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**155 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**03661e90-9417-43f6-86cd-3316a623f51a**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Nesatur halogenētus liesmas slāpētājus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**