Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kontrolieris, EcoStruxure drošības eksperts, tīmekļa iespējots drošības kontrolieris

SP-C-WEB

Galvenā

Ierīces lietojumprogramma	Kontrole Attālināta uzraudzība
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontrolieris
Pieejamā funkcija	Programmaparatūras atjauninājums
Krāsa	Melns
direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība
[In] nominālā strāva	120 mA
Platums	90 mm
Produkta sertifikācija	CE ACMA RCM
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-10…85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Relatīvais mitrums	0…93 % nekondensējošs
[Us] nominālais barošanas spriegums	11...14 V DC
Ievadu skaits	18 diskrēts
Izvadu skaits	2 C formas releja izeja 4 atvērtā kolektora NPN izeja 2 papildu izeja 1 signalizācijas izeja
Augstums	60 mm
Produkta svars	376 g
Izejas spriegums	9 V DC
Izvada strāva	0,7 A papildu izeja 1,1 A modinātājs (nepārtraukts) 1500 mA modinātājs (iebrukums) <= 7 A C formas relejs <= 50 mA atvērtā kolektora izeja
Portu skaits	2 RS485/Wiegand
Diapazons	EcoStruxure Security Expert

Papildinošs

Produkta zīmols	Schneider Electric
Diskrēts ievades veids	Augstas drošības uzraudzīta ieeja Lasītāja ievade
Montāžas atbalsts	DIN sliede

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Trauksmes signālu skaits	32 signalizācijas zonas
Maksimālā izejas strāva	1,1 A , papildu izeja 1,6 A , signalizācijas izeja
Vietējā signalizācija	1 zaļš LED , jauda 1 zaļš LED , statusu 1 sarkans LED , kļūda 1 zaļš LED , Ethernet savienojums 1 zaļš LED , modems 2 sarkans LED , lasītāja dati 1 zaļš LED , zummers 2 sarkans LED , relejs IESLĒGTS 8 zaļš/sarkans LED , ievades statuss
Standarti	EN 50131-1: 2006. gads EN 50131-3: 2009. gads EN 50131-6: 2008. gads ICES-003 : A klase UL 294 UL 1610 CAN/ULC-S304-06 CAN/ULC-S559-04 FCC CFR 47 15. daļa : A klase CAN/ULC-S319-05
Slodzes veids	induktīvs priekš releja izeja pretestības priekš releja izeja
Šifrēšanas protokols	AES (uzlabotais šifrēšanas standarts) atbilst NIST
Integrēta savienojuma veids	RS485 modems Ethernet
Sakaru porta protokols	UDP/IP 10/100 Mbit/s
Piegāde	barošanas avots, < 3,4 A
Garums	156 mm

Vide

Vides raksturlielumi	Lietošanai iekštelpās

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,4 cm
1. iepakojuma platums	11 cm
1. iepakojuma garums	6,6 cm
1. iepakojuma svars	400 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**D4580c73-85fd-491d-b2b2-7d8d1f1a1590**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**