Produkta datu lapa

Specifikācijas



Controller, SpaceLogic IP, MP-C, BACnet/IP, 18 points, 10 universal input/output Type Ub, 8 digital Triac outputs

SXWMPC18B10001

Galvenā

Maksimālais I/O paplašināšanas moduļu skaits	3
Topoloģija	Zvaigzne Margrietiņu ķēde Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
Platums	153 mm
Montāžas režīms	DIN sliedes stiprinājums Uzstādīts uz paneļa
Produkta sertifikācija	RCM CE cUL sarakstā UL sarakstā
Enerģijas patēriņš W	12 W
maksimālais enerģijas patēriņš VA	22 VA
Pulksteņa novirze	+/- 1 min/mēn
Ierīces lietojumprogramma	Zemsprieguma ventilatora spole Zemsprieguma siltumsūknis Zemsprieguma jumts Gaisa plūsmas kontrole
Produkta vai sastāvdaļas veids	Lauka kontrolieris
Ierīces īsais nosaukums	MP-C-18B
Pieejamā funkcija	Programmējams Viedā sensora ieeja
Modelis	MP-C-18B
Tīkla frekvence	50 Hz 60 Hz
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Ievades/izvades veids	10 universāla I/O
Ieejas spriegums	-0,5...24 V DC priekš universāla ievade
Atmiņas veids	123 kB dublējums 32 MB zibspuldze 128 MB RAM
Komunikācijas porta atbalsts	ETHERNET 10/100BASE-TX
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC +/- 20 % 24...30 V DC 21...33 V DC
Izvadu skaits	8 triac izeja
Dziļums	64 mm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Aizsardzības veids	MOV apspiešana iekšējais drošinātājs
Izejas spriegums	-0,5...24 V DC priekš universāla izeja 24 V AC priekš triac izeja
Izvada strāva	0,5 A maks triac izeja
Portu skaits	2 , savienotāja veids: RJ45 1 , savienotāja veids: USB tipa A sieviete 1 , savienotāja veids: USB ierīces ports Mini-B

Papildinošs

Rezerves laiks	7 dienas
Liesmas slāpēšana	UL94-5V
Sakaru porta protokols	BACnet IP
Standarti	UL 916 ICES-003 EN 61000-6-2 EN 50491-5-3 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 EN 61000-6-3 EN 50491-5-2 FCC 15. daļas B apakšsadaļas B klase
Saderība ar	SpaceLogic IP kontrolieris

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,0 cm
1. iepakojuma platums	12,4 cm
1. iepakojuma garums	16,3 cm
1. iepakojuma svars	417,0 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**318 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**22 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**295 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**216d30ea-561a-4180-91a4-6fde03982c60**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Nesatur halogenētus liesmas slāpētājus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

