Produkta datu lapa

Specifikācijas



Controller, SpaceLogic IP, MP-C, BACnet/IP, 24 points, 4 universal input/output Type Uc, 4 Form A relay outputs, 16 universal input/ output Type Ub

SXWMPC24A10001

Galvenā

Maksimālais I/O paplašināšanas moduļu skaits	3
Topoloģija	Zvaigzne Margrietiņu ķēde Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
Platums	234 mm
Montāžas režīms	DIN sliedes stiprinājums Uzstādīts uz paneļa
Produkta sertifikācija	RCM CE cUL sarakstā UL sarakstā
Enerģijas patēriņš W	15 W
maksimālais enerģijas patēriņš VA	28 VA
Pulksteņa novirze	+/- 1 min/mēn
Ierīces lietojumprogramma	Zemsprieguma jumts Gaisa plūsmas kontrole
Produkta vai sastāvdaļas veids	Lauka kontrolieris
Ierīces īsais nosaukums	MP-C-24A
Pieejamā funkcija	Programmējams Viedā sensora ieeja
Modelis	MP-C-24A
Tīkla frekvence	50 Hz 60 Hz
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Ievades/izvades veids	16 universāla I/O 4 universāla I/O
Ieejas spriegums	-0,5...24 V DC priekš universāla ievade
Atmiņas veids	123 kB dublējums 32 MB zibspuldze 128 MB RAM
Komunikācijas porta atbalsts	ETHERNET 10/100BASE-TX
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC +/- 20 % 24...30 V DC 21...33 V DC
Izvadu skaits	4 forma A releja izeja
Dziļums	64 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Aizsardzības veids	MOV apspiešana iekšējais drošinātājs
Izejas spriegums	250 V AC , 2 A priekš forma A releja izeja 30 V DC , 2 A priekš forma A releja izeja -0,5...24 V DC priekš universāla izeja
Portu skaits	2 , savienotāja veids: RJ45 1 , savienotāja veids: USB tipa A sieviete 1 , savienotāja veids: USB ierīces ports Mini-B

Papildinošs

Rezerves laiks	7 dienas
Liesmas slāpēšana	UL94-5V
Sakaru porta protokols	BACnet IP
Standarti	UL 916 ICES-003 EN 61000-6-2 EN 50491-5-3 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 EN 61000-6-3 EN 50491-5-2 FCC 15. daļas B apakšsadaļas B klase
Saderība ar	SpaceLogic IP kontrolieris

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	24,6 cm
1. iepakojuma platums	12,6 cm
1. iepakojuma garums	7,2 cm
1. iepakojuma svars	560 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	11
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	6,601 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**524 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**27 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**495 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**5f015d09-43c1-4be7-9233-b3e007760745**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Nesatur halogenētus liesmas slāpētājus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

