# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Controller, SpaceLogic IP, MP-C, BACnet/IP, 36 points, 8 universal input/output Type Uc, 8 Form A relay outputs, 20 universal input/output Type Ub

SXWMPC36A10001

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Maksimālais I/O paplašināšanas moduļu skaits** | 3 |
| **Topoloģija** | Zvaigzne<br>Margrietiņu ķēde<br>Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) |
| **Platums** | 234 mm |
| **Montāžas režīms** | DIN sliedes stiprinājums<br>Uzstādīts uz paneļa |
| **Produkta sertifikācija** | RCM<br>CE<br>cUL sarakstā<br>UL sarakstā |
| **Enerģijas patēriņš W** | 18 W |
| **maksimālais enerģijas patēriņš VA** | 33 VA |
| **Pulksteņa novirze** | +/- 1 min/mēn |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Zemsprieguma jumts<br>Gaisa plūsmas kontrole |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Lauka kontrolieris |
| **Ierīces īsais nosaukums** | MP-C-36A |
| **Pieejamā funkcija** | Programmējams<br>Viedā sensora ieeja |
| **Modelis** | MP-C-36A |
| **Tīkla frekvence** | 50 Hz<br>60 Hz |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…70 °C |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 |
| **Ievades/izvades veids** | 20 universāla I/O<br>8 universāla I/O |
| **Ieejas spriegums** | -0,5...24 V DC priekš universāla ievade |
| **Atmiņas veids** | 123 kB dublējums<br>32 MB zibspuldze<br>128 MB RAM |
| **Komunikācijas porta atbalsts** | ETHERNET 10/100BASE-TX |
| **[Us] nominālais barošanas spriegums** | 24 V AC +/- 20 %<br>24...30 V DC<br>21...33 V DC |
| **Izvadu skaits** | 8 forma A releja izeja |
| **Dziļums** | 64 mm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Aizsardzības veids** | MOV apspiešana<br>iekšējais drošinātājs |
| **Izejas spriegums** | 250 V AC , 2 A priekš forma A releja izeja<br>30 V DC , 2 A priekš forma A releja izeja<br>-0,5...24 V DC priekš universāla izeja |
| **Portu skaits** | 2 , savienotāja veids: RJ45<br>1 , savienotāja veids: USB tipa A sieviete<br>1 , savienotāja veids: USB ierīces ports Mini-B |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Rezerves laiks** | 7 dienas |
| **Liesmas slāpēšana** | UL94-5V |
| **Sakaru porta protokols** | BACnet IP |
| **Standarti** | UL 916<br>ICES-003<br>EN 61000-6-2<br>EN 50491-5-3<br>EN 60730-1<br>EN 60730-2-11<br>EN 50491-3<br>EN 61000-6-3<br>EN 50491-5-2<br>FCC 15. daļas B apakšsadaļas B klase |
| **Saderība ar** | SpaceLogic IP kontrolieris |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 24,6 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 12,4 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 7,2 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 620 g |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **636 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **30 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **605 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **2 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **5f015d09-43c1-4be7-9233-b3e007760745** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst, Izmantojot Izņēmumu |
| REACh regula | Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas |
| Halogēnus nesaturošs status | **Nesatur halogenētus liesmas slāpētājus** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **0** |
| Cirkularitātes profils | Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

