Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kontrolieris, SpaceLogic RP-C, 12 punkti, 8 universālas ieejas/izejas Ub tips, 3 mazjaudas releji, 1 forma C

SXWRCF12B10002

Galvenā

Platums	180 mm
Montāžas režīms	DIN sliedes stiprinājums Uzstādīts uz paneļa
Produkta sertifikācija	RCM cUL sarakstā UL sarakstā
maksimālais enerģijas patēriņš VA	23 VA
Pulksteņa novirze	+/- 1 min/mēn
Ierīces lietojumprogramma	HVAC Zemsprieguma ventilatora spole Atdzesēta sija Zemsprieguma jumts
Produkta vai sastāvdaļas veids	Lauka kontrolieris
Ierīces īsais nosaukums	RP-C-12B-F-24V
Pieejamā funkcija	Programmējams Viedā sensora ieeja
Modelis	RP-C-12B-F-24V
Krāsa	Melns
Tīkla frekvence	50 Hz 60 Hz
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Ievades/izvades veids	8 universāla I/O
Ieejas spriegums	-0,5...24 V DC priekš universāla ievade
Relatīvais mitrums	0…95 % RH, nekondensējošs
Atmiņas veids	128 kB dublējums 6 MB RAM
Komunikācijas porta atbalsts	ETHERNET 10/100BASE-TX
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC +/- 15 % 24...30 V DC 23...33 V DC
Izvadu skaits	3 forma A releja izeja 1 releja izeja
Produkta svars	0,39 kg
Portu skaits	2 , savienotāja veids: RJ45 1 , savienotāja veids: USB tipa A sieviete 1 , savienotāja veids: USB ierīces ports Mini-B

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Antenas tips	integrēta , 0,92 dBi ārējā , 0,8 dBi (nav obligāti) ANT-2.4-WRT-MON-SMA , 0,8 dBi (ieteicams)

Papildinošs

Rezerves laiks	7 dienas
Liesmas slāpēšana	UL94-5VB
Sakaru porta protokols	BACnet IP Bluetooth 5.0 LE 2,4 GHz BACnet MS/TP
Standarti	EN 61000-6-3 EN 50491-5-2 FCC 15. daļas A apakšsadaļas B klase FCC 15. daļas C apakšsadaļas B klase UL 2043 EN 61000-6-2 EN 50491-5-3 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 UL 916 ETSI EN 300 328 ETSI EN 300 328: v2.1.1

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	19,4 cm
1. iepakojuma platums	12,6 cm
1. iepakojuma garums	6,8 cm
1. iepakojuma svars	420 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**176 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**10 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**165 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**F2eb440f-b573-4b23-aecb-4343da95e367**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Nesatur halogenētus liesmas slāpētājus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**10**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**