Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kontrolieris, SpaceLogic RP-V, RP-V-5A, BACnet/IP, 5 punkti, 2 universālas ieejas, 3 digitālās izejas

SXWRPV5A10001

Galvenā

Maksimālais I/O paplašināšanas moduļu skaits	4
Topoloģija	Zvaigzne Margrietiņu ķēde Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
Platums	168 mm
Produkta sertifikācija	RCM CE cUL sarakstā UL sarakstā
maksimālais enerģijas patēriņš VA	18 VA
Ierīces lietojumprogramma	Mainīgs gaisa daudzums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Lauka kontrolieris
Ierīces īsais nosaukums	RP-V-5A
Pieejamā funkcija	Integrēts izpildmehānisms Integrēts gaisa plūsmas sensors Programmējams
Modelis	RP-V-5A
Diapazons	SpaceLogic
Tīkla frekvence	50 Hz 60 Hz
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Ievades/izvades veids	2 universāla I/O
Ieejas spriegums	-0,5...24 V DC priekš universāla ievade
Relatīvais mitrums	0…95 % RH, nekondensējošs
Komunikācijas porta atbalsts	ETHERNET 10/100BASE-TX USB RS485
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC +/- 15 %
Izvadu skaits	3 cietvielu releja izeja
Augstums	201 mm
Produkta svars	1,132 kg
Dziļums	65 mm
Aizsardzības veids	MOV apspiešana iekšējais drošinātājs

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Izejas spriegums	0...10 V DC priekš analogā izeja
Izvada strāva	0...20 mA analogā izeja
Produktu klāsts	SpaceLogic

Papildinošs

Produkta zīmols	Schneider Electric
Rezerves laiks	7 dienas +/- 1 min/mēn
Liesmas slāpēšana	UL94-V0
Sakaru porta protokols	BACnet IP Bluetooth 5.1 zems enerģijas līmenis
Izpildmehānisms	amortizators 10 Nm 0…90 ° 9,5…12,7 mm
Procesora nosaukums	ARM Cortex-A7 viens kodols 500 MHz SRAM 6 MB FRAM 128 kB zibspuldze 48 MB
Standarti	UL 916 ICES-003 EN 61000-6-2 EN 50491-5-3 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 UL 2043 EN 61000-6-3 EN 50491-5-2 FCC 15. daļas C apakšsadaļas B klase FCC 15. daļas B apakšsadaļas B klase
Saderība ar	SpaceLogic AS Savienoto istabu risinājums

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	21,8 cm
1. iepakojuma platums	20 cm
1. iepakojuma garums	8,8 cm
1. iepakojuma svars	1,22 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	6,44 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 009 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**12 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**996 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**3505cedb-76b0-4316-8f2f-e8dbf1f97ca4**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Nē**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**82**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**