Produkta datu lapa

Specifikācijas



SpaceLogic automatizācijas serveris, AS-B-24, 24 I/O punkti, BACnet, MS/TP, modbus, mērogojams

SXWASB24PX10001

Galvenā

Komunkācijas pakalpojums	Modbus TCP serveris Modbus TCP klients SMTPS e-pasta paziņojums SNMP tīkla pārvaldība SMTP e-pasta paziņojums
Tīkla frekvence	50 Hz 60 Hz
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…70 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Platums	198 mm
Produkta sertifikācija	ICES-003 BTL FCC 15. daļa B klase cULus CE RCM
Enerģijas patēriņš W	10 W
maksimālais enerģijas patēriņš VA	15 VA
Pulksteņa novirze	+/- 52 s/mēn
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontroliera sistēma
Ierīces īsais nosaukums	AS-B-24-P
Ekrāna tips	FSTN transflektīvā LCD
Ekrāna izšķirtspēja	128x64 pikseļi
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Ievades/izvades veids	16 universāla I/O
Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs
Atmiņas veids	256 MB FRAM 2 GB zibspuldze
[Us] nominālais barošanas spriegums	19...29 V AC 21...33 V DC
Ievadu skaits	4 digitālais
Izvadu skaits	4 relejs
Augstums	114 mm
Produkta svars	5,04 kg
Dziļums	64 mm
Portu skaits	2 ETHERNET
Diapazons	EcoStruxure Building Operation

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Papildinošs

Pārslēgšanas frekvence	25 Hz
Tīmekļa pakalpojumi	TLS 1.0 Programmējami skripti: signalizācijas kopsavilkumi, atskaišu pārvaldība HTTP serveris
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Produktu saderība	Ksenta I/NET Nepārtraukts Balco Sačvels Honeywell Džonsona kontrole
Produkta zīmols	Schneider Electric
Ekrāna krāsa	Vienkrāsains
Analogās ievades veids	konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 0...20 mA konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 0...10 V ieejas spriegums konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 20 kOhm zondes savienojums konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 10 kOhm zondes savienojums konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 2,2 kOhm zondes savienojums konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 1,8 kOhm zondes savienojums konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 1 kOhm zondes savienojums konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 10 kOhm ar šuntu
Integrēta savienojuma veids	USB 2.0 A tips USB tips mini B Ethernet ar RJ45 sērijas saite ar RS485
Displeja veids	FSTN transflektīvā LCD 36 x 17 mm
Liesmas slāpēšana	UL94V0-5VB
Sakaru porta protokols	BACnet Modbus TCP galvenais RS485 Modbus TCP "slave" RS485 HTTPS RJ45 HTTP RJ45
Reāllaika pulkstenis	ar
Piegāde	barošanas avots : 24 V, < 0,5 A
Procesora nosaukums	Šķēps 320. gadi
Standarti	UL 916 FCC CFR 47 15. daļa
Materiāls	ABS/PC
Elektrības pieslēgums	spraudņa apakšbāze terminālis ar manuālu pārslēgšanas slēdzi

Vide

Temperatūras zondes tips	LG-Ni 1000 - 50...150 °C N 1000 - 50...150 °C Pt 1000 - 50...150 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	19,8 cm
1. iepakojuma platums	11 cm
1. iepakojuma garums	6,4 cm

1. iepakojuma svars	504 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**187 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**30 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**155 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**03661e90-9417-43f6-86cd-3316a623f51a**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Nesatur halogenētus liesmas slāpētājus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**