Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tiks pārtraukts

ugunsmūris, Modicon Networking, industriālais ugunsmūris, 2 porti vara

TCSEFEC23F3F21

Tiks pārtraukts: 2027. gada 1. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2030. gada 31. dec.

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon Networking
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ethernet TCP/IP ugunsmūris
Komunikācijas porta protokols	Ethernet TCP/IP SSH HTTP HTTPS SNMP SFTP SCP LLDP RS232
Ethernet ports	10/100BASE-TX - 2 vara kabelis
Kiberdrošība	Syslog protokola atbalsts IPSec
Lietotāja interfeiss	Iebūvēts ugunsmūris
Šifrēšanas protokols	MAC adrešu filtrēšana

Papildinošs

Integrēta savienojuma veids	ekranēts RJ45 vara kabelis
Pārraides atbalsta līdzeklis	vītu ekranētu pāru kabelis CAT 5E priekš vara kabelis
Maksimālais kabeļa attālums starp ierīcēm	100 m vara kabelis
"Ethernet" serviss	Multiraides filtrēšana Syslog
Komunkācijas pakalpojums	Porta uzraudzība
Diagnostikas darbības laiks	Signāla kontakts Pašpārbaude MAC paziņojums
Atlaišana	Redundants tīkla savienojums Maršrutētāja dublēšana
[Us] nominālais barošanas spriegums	12...48 V
Barošanas sprieguma ierobežojumi	9,6…60 V DC SELV 18…30 V AC SELV
Enerģijas patēriņš W	6,9 W
Elektrības pieslēgums	noņemams savienotājs 6 veidi enerģijas padeve
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Marķējums	CE UL RCM
Pieejamā funkcija	Sistēmas informācija Atskaite IP ugunsmūra saraksts Konfigurācijas pārbaude Sasniedzamības pārbaude (ping) Trauksmes signāli (slazdi)
Vietējā signalizācija	pie P1 P2 barošanas avoti 2 gaismas diodes (zaļš) pie kļūda 1 LED (sarkans) pie ierīces statuss 1 divu krāsu LED (zaļa/dzeltena) pie atmiņas atslēgas statuss 1 divu krāsu LED (zaļa/dzeltena) pie iekšējās porta statuss 1 divu krāsu LED (zaļa/dzeltena) pie seriālā porta statuss 1 divu krāsu LED (zaļa/dzeltena)
Trauksmes izeja	1 bezvolu kontakts 1 A
Signalizācijas funkcija	Strāvas padeves kļūme Datu saites statuss Slēdža kļūme Temperatūras slieksnis Noņemta ārējā atmiņa
Ethernet kabeļu sistēma	TF slēdži
Platums	60 mm
Augstums	145 mm
Dziļums	125 mm
Neto svars	0,61 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…60 °C
Relatīvais mitrums	10…95 % nekondensējošs
IP aizsardzības pakāpe	IP20
direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība
Standarti	UL 508 EN/IEC 61131 EN/IEC 60950
Produktu sertifikāti	CE UL RCM UKCA DNV

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	21,000 cm
1. iepakojuma platums	22,000 cm
1. iepakojuma garums	22,500 cm
1. iepakojuma svars	1,031 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	30,000 cm

2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	2,900 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**303 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**295 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**9**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

