Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tiks pārtraukts

Tīkla slēdzis, Modicon Networking, pamata pārvaldīt, 6 porti vara, 2 porti optiskās šķiedras, daudzrežīmu

TCSESB083F2CU0

Tiks pārtraukts: 2027. gada 1. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2030. gada 31. dec.

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon Networking
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ethernet TCP/IP pārvaldītais slēdzis
Komunikācijas porta protokols	Ethernet TCP/IP HTTP HTTPS SNMP LLDP SNTP MRP (Media Redundancy Protocol)
Ethernet ports	10/100BASE-TX - 6 vara kabelis 100BASE-FX - 2 optiskā šķiedra
Maksimālais slēdžu skaits kaskādē	Neierobežots
Kiberdrošība	Uz lomu balstīta piekļuves kontrole

Papildinošs

Integrēta savienojuma veids	ekranēts RJ45 vara kabelis duplekss SC optiskā šķiedra
Pārraides atbalsta līdzeklis	vītu ekranētu pāru kabelis CAT 5E priekš optiskā šķiedra daudzmodu optiskā šķiedra priekš vara kabelis
Maksimālais kabeļa attālums starp ierīcēm	100 m vara kabelis
Optiskās šķiedras garums	4 km 62,5/125 µm 5 km 50/125 µm
Vājināšanās	0…11 dB (62,2/125 µm) 0…8 dB (50/125 µm)
"Ethernet" serviss	Konfigurācija, izmantojot tīmekļa serveri Multiraides filtrēšana Datu plūsmas kontrole IGMP Snooping SNMP-Traps un SYSLOG
Komunkācijas pakalpojums	TFTP Pakalpojuma kvalitāte (QoS) Porta uzraudzība Porta spoguļošana
Diagnostikas darbības laiks	Signāla kontakts Pašpārbaude
Maksimālais slēdžu skaits gredzenā	50
Atlaišana	HiPER gredzens RSTP
[Us] nominālais barošanas spriegums	12...24 V

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #5AITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Barošanas sprieguma ierobežojumi	9,6…32 V DC SELV
Enerģijas patēriņš W	8 W
Elektrības pieslēgums	noņemams savienotājs 6 veidi enerģijas padeve
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
Marķējums	CE UL RCM
Pieejamā funkcija	Sistēmas informācija
Vietējā signalizācija	pie P1 P2 barošanas avoti 1 divu krāsu LED (zaļa/dzeltena) pie kļūda 1 LED (sarkans) pie gredzenu pārvaldnieks 1 divu krāsu LED (zaļa/dzeltena) pie gaidīšanas režīmā 1 LED (zaļš) pie kanālu diagnostika 1 divu krāsu LED (zaļa/dzeltena) Ierīces statuss
Trauksmes izeja	1 bezvolu kontakts 1 A
Signalizācijas funkcija	Strāvas padeves kļūme Datu saites statuss Slēdža kļūme Atlaišanas gredzena kļūme Slēdža kļūme Nepareiza konfigurācija Temperatūras slieksnis
Ethernet kabeļu sistēma	TF slēdži
Platums	74 mm
Augstums	131 mm
Dziļums	111 mm
Neto svars	0,41 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…60 °C
Relatīvais mitrums	10…95 % nekondensējošs
IP aizsardzības pakāpe	IP20
direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība
Standarti	UL 508 EN/IEC 61131
Produktu sertifikāti	CE UL RCM EAC UKCA

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,300 cm
1. iepakojuma platums	16,100 cm
1. iepakojuma garums	23,300 cm
1. iepakojuma svars	596,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03

Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,844 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**347 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**342 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.8 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**4ef40d87-1149-40ff-8202-2b7600a9a574**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**9**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

