# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Tīkla slēdzis, Modicon Networking, Lite pārvaldīt, 4 porti vara

TCSESL043F23F0

Tiks pārtraukts: 2027. gada 1. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2030. gada 31. dec.

Tiks pārtraukts

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Modicon Networking |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Ethernet TCP/IP pārvaldītais slēdzis |
| **Komunikācijas porta protokols** | Ethernet TCP/IP<br>HTTP<br>HTTPS<br>SNMP<br>LLDP |
| **Ethernet ports** | 10/100BASE-TX - 4 vara kabelis |
| **Maksimālais slēdžu skaits kaskādē** | Neierobežots |
| **Kiberdrošība** | Iespējot/atspējot sakaru portus |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Integrēta savienojuma veids** | ekranēts RJ45 vara kabelis |
| **Pārraides atbalsta līdzeklis** | vītu ekranētu pāru kabelis CAT 5E priekš vara kabelis |
| **Maksimālais kabeļa attālums starp ierīcēm** | 100 m vara kabelis |
| **"Ethernet" serviss** | Konfigurācija, izmantojot tīmekļa serveri<br>Multiraides filtrēšana<br>Syslog<br>SNMP slazdi |
| **Komunkācijas pakalpojums** | TFTP<br>Porta uzraudzība |
| **Diagnostikas darbības laiks** | Žurnāla fails |
| **Maksimālais slēdžu skaits gredzenā** | 50 |
| **Atlaišana** | RSTP |
| **[Us] nominālais barošanas spriegums** | 12...24 V |
| **Barošanas sprieguma ierobežojumi** | 9,6…32 V DC SELV |
| **Enerģijas patēriņš W** | 2,35 W |
| **Elektrības pieslēgums** | noņemams savienotājs 3 veidi enerģijas padeve |
| **Montāžas atbalsts** | 35 mm simetriska DIN sliede |
| **Marķējums** | CE<br>CULus<br>RCM |
| **Vietējā signalizācija** | pie barošanas avots 1 LED ( zaļš)<br>pie datu pārraides ātrums (ETH LINK) 1 LED uz kanālu ( dzeltens)<br>pie saites statuss 1 LED uz kanālu ( zaļš) |
| **Ethernet kabeļu sistēma** | TF slēdži |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Platums** | 25 mm |
| **Augstums** | 114 mm |
| **Dziļums** | 79 mm |
| **Neto svars** | 0,103 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 0…60 °C |
| **Relatīvais mitrums** | 5…95 % nekondensējošs |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP30 |
| **direktīvas** | 2014/35/ES - zemsprieguma direktīva<br>2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība |
| **Standarti** | UL 61010 |
| **Produktu sertifikāti** | CE<br>UL<br>RCM<br>EAC<br>UKCA |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 3,600 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 12,400 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 17,600 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 153,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 28 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 4,815 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **102 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **1 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **100 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.2 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **4ef40d87-1149-40ff-8202-2b7600a9a574** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **9** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |