Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tiks pārtraukts

slēdzis, Modicon Networking, augstākās kvalitātes nepārvaldīts slēdzis, 4 porti vara, 1 ports optiskās šķiedras vienmodai

TCSESPU053F1CS0

Tiks pārtraukts: 2026. gada 31. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2028. gada 31. dec.

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon Networking
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ethernet TCP/IP nepārvaldīts slēdzis
Komunikācijas porta protokols	Ethernet TCP/IP
Ethernet ports	10/100BASE-TX - 4 vara kabelis 100BASE-FX - 1 optiskā šķiedra
Maksimālais slēdžu skaits kaskādē	Neierobežots

Papildinošs

Integrēta savienojuma veids	ekranēts RJ45 vara kabelis duplekss SC optiskā šķiedra
Pārraides atbalsta līdzeklis	vītu ekranētu pāru kabelis CAT 5E priekš vara kabelis viena režīma optiskā šķiedra priekš optiskā šķiedra
Maksimālais kabeļa attālums starp ierīcēm	100 m vara kabelis
Optiskās šķiedras garums	32,5 km 9/125 µm
Vājināšanās	0…16 dB (9/125 µm)
"Ethernet" serviss	Multiraides filtrēšana Datu plūsmas kontrole
Komunkācijas pakalpojums	Pakalpojuma kvalitāte (QoS)
[Us] nominālais barošanas spriegums	12...24 V
Barošanas sprieguma ierobežojumi	9,6…32 V DC SELV
Enerģijas patēriņš W	4,3 W
Elektrības pieslēgums	noņemams savienotājs 6 veidi enerģijas padeve
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
Marķējums	CE UL RCM
Vietējā signalizācija	pie P1 P2 barošanas avoti 1 divu krāsu LED (zaļa/dzeltena) pie datu pārraides ātrums (ETH LINK) 1 LED uz kanālu (dzeltens) pie saites statuss 1 divu krāsu LED (zaļa/dzeltena)
Ethernet kabeļu sistēma	TF slēdži
Platums	39 mm
Augstums	135 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Dziļums	117 mm
Neto svars	0,430 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…70 °C
Relatīvais mitrums	10…95 % nekondensējošs
IP aizsardzības pakāpe	IP40
direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība
Standarti	UL 61010 EN/IEC 61131 UL 121201
Produktu sertifikāti	CE UL RCM EAC UKCA DNV CSA C22-2 Nr. 213

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,000 cm
1. iepakojuma platums	16,300 cm
1. iepakojuma garums	23,200 cm
1. iepakojuma svars	670,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	5,520 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

