Produktdatenblatt

Spezifikationen



Demnächst nicht mehr lieferbar

ConneXium Premium Unmanaged - 4 Ports für Kupfer (4TX 10/100 Mbit/s) + 1 für Glasfaser Singlemode (1FX-SM 100 Mbit/s)

TCSESPU053F1CS0

Der Verkauf wird eingestellt am: 31.12.2026

Der Service wird eingestellt am: 31.12.2028

EAN Code: 3606481337405

Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon-Vernetzung
Produkt- oder Komponententyp	Ethernet-TCP/IP-Switch ohne Verwaltungsfunktionen
Kommunikationsprotokoll	Ethernet TCP/IP
Ethernet-Anschluss	10/100BASE-TX - 4 Port(s) Kupferkabel 100BASE-FX - 1 Port(s) Glasfaser
Maximale Anzahl von Schaltern in einer Kaskade	Unbegrenzt

Zusatzmerkmale

Integrierte Verbindungsart	RJ45 geschirmt Kupferkabel Duplex SC Glasfaser
Übertragungsmedium	Twisted-Pair (geschirmt) CAT 5E Kabel für Kupferkabel Singlemode-Fiberoptik für Glasfaser
Max. Kabelabstand zwischen den Geräten	100 m Kupferkabel
Länge des Lichtleiters	32,5 km 9/125 µm
Dämpfung	0…16 dB (9/125 µm)
Ethernet-Service	Multicast-Filter Datenfluss-Steuerung
Kommunikationsdienst	QoS-Dienst (Quality of Service)
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	12 - 24 V
Versorgungsspannungsgrenzen	9,6…32 V DC SELV
Leistungsaufnahme in W	4,3 W
Elektrischer Anschluss	Abnehmbarer Stecker 6-polig Netzteil
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Beschriftung	CE UL RCM
Lokale Signalisierung	1 zweifarbige LED (grün/gelb) für P1 P2 Stromversorgungen 1 LED pro Kanal (gelb) für Datenübertragungsrate (ETH LINK) 1 zweifarbige LED (grün/gelb) für Verbindungsstatus
Ethernet-Kabelsystem	TF-Schalter
Breite	39 mm
Höhe	135 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Tiefe	117 mm
Produktgewicht	0,430 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10…95 % nicht kondensierend
Schutzart (IP)	IP40
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Normen	UL 61010 EN/IEC 61131 UL 121201
Produktzertifizierungen	CE UL RCM EAC UKCA DNV CSA C22-2 No 213

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	13,000 cm
VPE 1 Breite	16,300 cm
VPE 1 Länge	23,200 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	670,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,520 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Abmessungen

