Produktdatenblatt

Spezifikationen



ConneXium Unmanaged Switch IP67 - 5 Ports für Kupfer M12 (10/100 Mbit/s), 24 V DC

TCSESU051F0

EAN Code: 3595863865158

Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon-Vernetzung
Produkt- oder Komponententyp	Ethernet-TCP/IP-Switch ohne Verwaltungsfunktionen
Kommunikationsprotokoll	Ethernet TCP/IP
Ethernet-Anschluss	10/100BASE-TX - 5 Port(s) Kupferkabel
Maximale Anzahl von Schaltern in einer Kaskade	Unbegrenzt

Zusatzmerkmale

Integrierte Verbindungsart	1 M12-Anschluss Kupferkabel
Übertragungsmedium	Twisted-Pair (geschirmt) CAT 5E Kabel für Kupferkabel
Max. Kabelabstand zwischen den Geräten	100 m Kupferkabel
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	24 V
Versorgungsspannungsgrenzen	18…32 V DC SELV
Leistungsaufnahme in W	3,2 W
Elektrischer Anschluss	Abnehmbarer M12-Steckverbinder 5-polig Netzteil
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Beschriftung	CE UL RCM
Lokale Signalisierung	1 LED (grün) für Netzteil 1 LED pro Kanal (grün) für Verbindungsstatus
Ethernet-Kabelsystem	TF-Schalter
Breite	60 mm
Höhe	126 mm
Tiefe	31 mm
Produktgewicht	0,21 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 % nicht kondensierend
Schutzart (IP)	IP67
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Normen	UL 61010 EN/IEC 61131

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktzertifizierungen	CE UL RCM EAC UKCA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,500 cm
VPE 1 Breite	16,000 cm
VPE 1 Länge	23,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	431,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,200 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**139 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**137 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.4 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**4ef40d87-1149-40ff-8202-2b7600a9a574**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**9**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**