Produkta datu lapa

Specifikācijas



Gaisa spiediena diferenciālspiediena slēdzis: Gaisa kanālu, filtru un ventilatoru uzraudzībai, SPD910 20 - 300 Pa

004701060

Galvenā

Produktu klāsts	SPD910
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spiediena raidītāja sensors
Mērīšanas veids	Diferenciālais spiediens
Ierīces lietojumprogramma	Sūkņa un kompresora uzraudzība
Analogās izvades veids	Slēdža izeja
Sprādziena spiediens	20 collu tualete (5 kPa)
Produkta sertifikācija	CE
Kontrolēts šķidrums	Gaisu Inertā gāze
Pieguļošs izmērs	6,2 mm (0,24 collas)
Fiksācijas veids	Male
IP aizsardzības pakāpe	IP54
Atrašanās vieta	Augu istaba
Montāžas atbalsts	Caurule
Neto svars	0,93 kg
Spiediena mērīšanas precizitāte	+/- 0,1 collas (25 Pa)
Spiediena mērīšanas diapazons	0,08...1,2 collu tualete (20...300 Pa)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30…85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…85 °C
elektroinstalācijas tehnika	3 vadu
Standarti	ETL CE 73/23/EWG DIN 1854 90/396/EWG CE 0085 A P0918
Kalibrēšanas sertifikāts	temperatūra : neviens
[Us] nominālais barošanas spriegums	250 V AC
Mērķa reģions	Tuvie Austrumi un Āfrika. Āzijas Klusais okeāns.

Papildinošs

kabeļa uzmavas tips	11. lpp
Mērījumu diapazons	20...300 Pa
Montāžas režīms	Caurule Panelis

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Materiāls	PC 10% GF : lietu PC : piesegt silīcijs : diafragma PC : montāža
Nominālais spriegums	250 V AC induktīvā 0,8 A 250 V AC pretestība 5 A 30 V DC induktīvā 0,7 A 30 V DC pretestība 4 A
Izvades veids	slēdža izeja 3 vadu
Elektrības pieslēgums	skrūvju spaile
Displeja veids	ciparnīca

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	17 cm
1. iepakojuma platums	15,2 cm
1. iepakojuma garums	5,6 cm
1. iepakojuma svars	199,43 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	59 cm
2. iepakojuma platums	40,2 cm
2. iepakojuma garums	36,8 cm
2. iepakojuma svars	10,54 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**F565ab1f-02d2-441f-9dff-67e55f1ae1be**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**