# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Gaisa spiediena diferenciālspiediena slēdzis: Gaisa kanālu, filtru un ventilatoru uzraudzībai, SPD910 100-1000 Pa

004701080

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | SPD910 |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Spiediena raidītāja sensors |
| **Mērīšanas veids** | Diferenciālais spiediens |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Sūkņa un kompresora uzraudzība |
| **Sprādziena spiediens** | 20 collu tualete (5 kPa) |
| **Kontrolēts šķidrums** | Gaisu |
| **Pieguļošs izmērs** | 6,2 mm (0,24 collas) |
| **Fiksācijas veids** | Male |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP54 |
| **Atrašanās vieta** | Augu istaba |
| **Montāžas atbalsts** | Caurule |
| **Neto svars** | 0,93 kg |
| **Spiediena mērīšanas diapazons** | 0,08...1,2 collu tualete (20...300 Pa) |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -30…85 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…85 °C |
| **Standarti** | ETL<br>CE<br>73/23/EWG<br>DIN 1854<br>90/396/EWG CE 0085 A P0918 |
| **[Us] nominālais barošanas spriegums** | 250 V AC |
| **Mērķa reģions** | Tuvie Austrumi un Āfrika.<br>Āzijas Klusais okeāns. |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **kabeļa uzmavas tips** | 11. lpp |
| **Mērījumu diapazons** | 100...1000 Pa |
| **Montāžas režīms** | Caurule |
| **Materiāls** | PC 10% GF : lietu<br>PC : piesegt<br>silīcijs : diafragma |
| **Nominālais spriegums** | 250 V AC induktīvā 0,8 A<br>250 V AC pretestība 5 A<br>30 V DC induktīvā 0,7 A<br>30 V DC pretestība 4 A |
| **Izvades veids** | slēdža izeja 3 vadu |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Elektrības pieslēgums** | skrūvju spaile |
| **Displeja veids** | ciparnīca |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 5,700 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 15,200 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 17,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 199,43 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 14 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 3,267 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 24 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **F565ab1f-02d2-441f-9dff-67e55f1ae1be** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |