Produkta datu lapa

Specifikācijas



Gaisa spiediena diferenciālis Trans: SPD310-100/300/500/1000Pa: gaisa vadu, filtru un ventilatoru uzraudzībai

EPU305

Tiks pārtraukts

Tiks pārtraukts: 2026. gada 30. nov.

Galvenā

Produktu klāsts	EP
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spiediena raidītāja sensors
Sensora modelis	EPU305
Mērīšanas veids	Diferenciālais spiediens
Ierīces lietojumprogramma	Kanāla spiediena uzraudzība Filtru uzraudzība Ventilatora uzraudzība VAV kontrole Gaisa ātruma monitorings
Sprādziena spiediens	5 psid (34,5 kPa)
Produkta sertifikācija	CE
Kontrolēts šķidrums	Gaisu Gāze
Pieguļošs izmērs	6 mm (0,24 collas)
Fiksācijas veids	Male
IP aizsardzības pakāpe	IP65
Atrašanās vieta	Augu istaba
Montāžas atbalsts	Kanāls Panelis
Dziļums	42 mm
Augstums	112 mm
Zondes diametrs	7 mm
Zondes garums	188 mm
Neto svars	0,125 kg
Platums	88 mm
Spiediena mērīšanas novirze	Mazāk nekā 0,5 %
Spiediena mērīšanas diapazons	0...0,1 collas tualete (0...25 Pa) 0...0,25" WC (0...50 Pa) 0...0,5" WC (0...100 Pa) 0...1" WC (0...250 Pa) 0...2,5 collu tualete (0...500 Pa) 0...5" WC (0...1000 Pa) 0...10" WC (0...2500 Pa)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…60 °C

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	EN 61000-6-3 EN 61000-6-1 EN 61326-1 EN 61326-2-3
Kalibrēšanas sertifikāts	neviens
Vietējā signalizācija	sarkana/zaļa/zila gaismas diode
[Us] nominālais barošanas spriegums	12...30 V DC 24 V AC

Papildinošs

Montāžas režīms	Panelis
Izvades veids	analogs 3 vadu 0...5 V DC analogs 3 vadi 0...10 V DC analogs 4...20 mA
Precizitāte	+/- 1 % pilnās precizitātes
Materiāls	misiņš : montāža
Elektrības pieslēgums	- AWG 22
Displeja veids	LCD

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	20,6 cm
1. iepakojuma platums	20,9 cm
1. iepakojuma garums	6,1 cm
1. iepakojuma svars	220 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**23 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**57dc65ec-83cc-4ead-9500-efce8e489275**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**33**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**