# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## CP spiediena devējs Mitrās vides diapazons: 0-2500 kPa, maksimālais spiediens: 5000 kPa

CP-LI-PR-TR-2500

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | EasyLogic |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Spiediena raidītāja sensors |
| **Mērīšanas veids** | Diferenciālais spiediens |
| **Ierīces lietojumprogramma** | HVAC cauruļu sistēmas uzraudzība |
| **Analogās izvades veids** | 0...10 V DC<br>4...20 mA |
| **Produkta sertifikācija** | CE<br>EMC |
| **Kontrolēts šķidrums** | Ūdens<br>Neitrāla gāze |
| **Pieguļošs izmērs** | G 1/4" |
| **Fiksācijas veids** | Male |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP65 |
| **Atrašanās vieta** | Augu istaba |
| **Montāžas atbalsts** | Caurule |
| **Augstums** | 120 mm |
| **Neto svars** | 290 g |
| **Platums** | 27 mm |
| **Darba strāva** | 15 mA maks |
| **Spiediena mērīšanas precizitāte** | +/- 1 % pilnās precizitātes |
| **Spiediena mērīšanas diapazons** | 0...15 psi (0...1 bārs) |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -20…85 °C |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -40…105 °C |
| **elektroinstalācijas tehnika** | 4 vadu |
| **Kalibrēšanas sertifikāts** | neviens |
| **Relatīvais mitrums** | 0…95 % RH, nekondensējošs |
| **Uzglabāšana Relatīvais mitrums** | 0…95 % RH, nekondensējošs |
| **Sensora tips** | keramikas Al2O3 |
| **[Us] nominālais barošanas spriegums** | 24 V AC +/- 10 %<br>12...30 V DC |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Montāžas režīms** | Caurule |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Izvades veids** | analogs 4 vadu |
| **Materiāls** | nerūsējošais tērauds : montāža |
| **Precizitāte** | +/- 1 % pilnās precizitātes |
| **Displeja veids** | bez displeja |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 18,4 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 13,8 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 5,4 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 400 g |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | Nē |
| Iepakojums bez plastmasas | Nē |
| SCIP numurs | Ad0c3bf3-c524-436e-9abe-6f19755d9269 |
| ES RoHS direktīva | Atbilst, Izmantojot Izņēmumu |
| REACh regula | Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu |
| Atgriešana | Jā |
| WEEE marķējums | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |