Produkta datu lapa

Specifikācijas



Tiks pārtraukts

EP sērijas diferenciālā spiediena/ gaisa ātruma devējs, universāla montāža, 0-10 collas. WC/0-2500 Pa, kalibrēšanas sertifikāts

EPU305LCDC

Tiks pārtraukts: 2026. gada 30. nov.

Galvenā

Produktu klāsts	EP
Produkta vai sastāvdaļas veids	Spiediena raidītāja sensors
Sensora modelis	EPU305
Mērīšanas veids	Diferenciālais spiediens
Analogās ievades veids	Analogā ieeja
Kontrolēts šķidrums	Sauss Inertā gāze
Fiksācijas veids	Barba
IP aizsardzības pakāpe	IP65
Montāžas atbalsts	Universāls
Dziļums	42 mm
Augstums	112 mm
Zondes garums	230 mm
Platums	88 mm
Spiediena mērīšanas precizitāte	+/- 1 % pilnās precizitātes
Spiediena mērīšanas diapazons	0...10" WC (0...2500 Pa)
Kalibrēšanas sertifikāts	jā
Krāsa	priekšpuse : zaļš aizmugurējais vāks : melns
Relatīvais mitrums	100 % RH, nekondensējošs
Atbildes laiks	T95 20 sek standarta T95 2 sek ātri
Produktam specifisks pielietojums	HVAC Ēku automatizācijas sistēmas

Papildinošs

plūsmas ātrums	0…7 pēdas/min
Izvades veids	izvēles lauks 2 vadi DC 4...20 mA apgriezts un vāciņš
Maksimālais spiediens	2,5 Pa
Darbības režīms	vienvirziena divvirzienu
Materiāls	misiņa stiebrs : montāža

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Displeja veids	LCD
Liesmas slāpēšana	UL94-5VA ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols)
Precizitāte	1 % kombinētā linearitāte un histerēze

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,8 cm
1. iepakojuma platums	11,2 cm
1. iepakojuma garums	8,8 cm
1. iepakojuma svars	133 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**0 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**23 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**57dc65ec-83cc-4ead-9500-efce8e489275**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**33**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**