Produkta datu lapa

Specifikācijas



Modicon M172 Display Color TouchScreen, Mitrums, uzstādīti sensori

TM172DCLWTHP

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon M171/M172
Produkta vai sastāvdaļas veids	Displeja modulis
Piegāde	Ārējais avots

Papildinošs

Ekrāna tips	LCD displejs Krāsu skārienekrāns
Ekrāna izšķirtspēja	320x240 pikseļi
Krāsa	Balts
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC/DC
Enerģijas patēriņš W	3,2 VA 1,3 W
Analogās ievades veids	NTC 10k 2. tips temperatūras zonde - 40...50 °C +/- 0,1 °C NTC 10k temperatūras zonde 21 °C temperatūrā +/- 0.5 °C mitruma zonde 10...90 % bez kondensāta 10...20 % +/- 10 % mitruma zonde 10...90 % bez kondensāta 20...80 % +/- 5 % mitruma zonde 10...90 % bez kondensāta 80...90 % +/- 10 %
Produktu saderība	Loģiskais kontrolieris M171 Loģiskais kontrolieris M172
Augstums	120 mm
Platums	86 mm
Dziļums	25 mm
Neto svars	0,34 kg

Vide

direktīvas	2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība 2014/35/ES - zemsprieguma direktīva
Standarti	IEC 60950-1 EN 55024 EN 55032 CSA C22.2 Nr. 24 UL 873
Produkta sertifikācija	EAC CE RCM cTUVus
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-30…50 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	10,600 cm
1. iepakojuma garums	15,500 cm
1. iepakojuma svars	226,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	11
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,858 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**63 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**9 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**54 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Efa76fc9-0353-46a9-be6e-1c1736225165**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Longer

Kalpošanas laika pagarināšana

Atjaunināmība	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**14**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**