Produkta datu lapa

Specifikācijas



krāsains skārienekrāns, Harmony STO & STU, 5,7 collu plats, bez Schneider logotipa

HMISTU855W

Tiks pārtraukts

Tiks pārtraukts: 2027. gada 31. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2031. gada 31. dec.

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony STO & STU
Produkta vai sastāvdaļas veids	Skārienpaneļa ekrāns
Procesora nosaukums	CPU ARM9

Papildinošs

Ekrāna izmērs	5,7 collas
Ekrāna tips	QVGA TFT krāsu skārienekrāns
Ekrāna krāsa	65536 krāsas
Ekrāna izšķirtspēja	320 x 240 pikseļi QVGA
Skārienpanelis	Analogs
Fona apgaismojuma kalpošanas laiks	50 000 stundas
Spilgtums	16 līmeņi
Rakstzīmju fonts	ASCII Japāņu (ANK, Kanji) Ķīniešu (vienkāršotā ķīniešu valoda) Taivānas (tradicionālā ķīniešu) Korejiešu
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC
Piegāde	Ārējais avots
Barošanas sprieguma ierobežojumi	20,4…28,8 V
Ieplūdes strāva	30 A
Enerģijas patēriņš W	6,8 W
Lapu skaits	Ierobežota ar iekšējās atmiņas ietilpību
Procesora frekvence	333 MHz
Atmiņas apraksts	lietojumprogrammu atmiņa 16 MB datu dublēšana 64 kB
Integrēta savienojuma veids	1 USB 2.0 tipa mini B 1 USB 2.0 A tips COM1 sērijas saite - sieviete RJ45 - RS232C/RS485 (likme: <= 115,2 kbit/s) barošanas avots - noņemams skrūvju spaiļu bloks 1 Ethernet - RJ45
Reāllaika pulkstenis	Piekļuve PLC reāllaika pulkstenim

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Lejupielādējami protokoli	Trešo pušu protokoli Uni-TE Modbus Modbus TCP/IP
Fiksācijas režīms	Ø 22 mm caurums
Sadalnes korpusa materiāls	PC/PBT un PAA
Marķējums	CE Bez Schneider logotipa
Augstums	129,15 mm
Platums	163 mm
Dziļums	56,5 mm
Neto svars	0,871 kg

Vide

Imunitāte pret mikropārkāpumiem	7 ms
Standarti	IEC 61000-6-2 UL 508 UL 1604 IEC 61131-2 FCC A klase
Produkta sertifikācija	cULus C-Tick UL klase 1 Div2 T4A vai T5 Jūras UKCA
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…60 °C
Relatīvais mitrums	0…85 % bez kondensāta
Darbības augstums	<= 2000 m
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 (aizmugurējais panelis) IP65 atbilst IEC 60529 (priekšējais panelis)
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 4X priekšējais panelis (lietošanai iekštelpās)
Triecienizturība	15 gn pie 11 ms atbilst IEC 60068-2-27
Vibrācijas pretestība	+/- 3,5 mm (f = 5…9 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 1 gn (f = 9…150 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem	10 V/m atbilst IEC 61000-4-3

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,500 cm
1. iepakojuma platums	19,000 cm
1. iepakojuma garums	27,000 cm
1. iepakojuma svars	912,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm

2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	8,037 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**802 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**94 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**707 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Nesatur F-gāzi	**Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**7a6de532-1e9f-4049-9a61-3f413d116265**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Nē**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nomaiņu var veikt lietotājs**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**