Produkta datu lapa

Specifikācijas



Saskarnes ekrāns, Spacelogic KNX, 4 collas, 21–30 VDC, drošs, melns

MTN6215-0410S

Galvenā

Produktu klāsts	SpaceLogic KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Skārienpaneļa ekrāns
Produkta galamērķis	KNX kopņu sistēma
Kopnes tips	KNX
Pieejamā funkcija	Pieskāriena funkcija
Procesora nosaukums	ARM Cortex-A7
Krāsas tonis	melns krāsotas
Krāsas tonis	melns
Galvenās krāsas tonis	Melns
barošanas avota ieejas strāva	3 mA

Papildinošs

Ierīces montāža	Iebūvējams
[Ue] nominālais darba spriegums	21...30 V DC
Ekrāna tips	TFT LCD skārienekrāns
Ekrāna izšķirtspēja	480x480 pikseļi
Ekrāna krāsa	16 miljoni krāsu
Ekrāna izmērs	4 collas
Atmiņas veids	64 MB zibspuldze
Uzstādīšanas pozīcija	Horizontāli/vertikāli
Materiāls	Stikls un plastmasa
Komunikācijas tīkla tips	Vadu
Augstums	86 mm
Dziļums	32,1 mm
Platums	86 mm

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5…45 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	8,800 cm
1. iepakojuma garums	9,200 cm
1. iepakojuma svars	196,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,098 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**112 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**106 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**8b965438-188f-4634-ab06-7beb2e8ce5e2**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**43**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative






SN: xx xx xx xx xx xx
Address:
IEC 60669-2-1
KNX
Schneider Electric
KNX
DC24V








My Living Room
RGBW