Produkta datu lapa

Specifikācijas



SpaceLogic Operator Display, 7” HMI for monitoring plant and zone controllers, BACnet /IP, panel-mounted in equipment room

HMIST6400SL

Galvenā

Platums	208 mm
Produkta sertifikācija	CE UL
Neto svars	0,8 kg
Produkta vai sastāvdaļas veids	Skārienpaneļa ekrāns
Augstums	153 mm
Sadalnes korpusa materiāls	PC
direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…60 °C
Dziļums	45 mm
Ekrāna tips	Krāsu TFT LCD
Ekrāna izmērs	7 collas
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Ekrāna izšķirtspēja	800 x 480 pikseļi WVGA
Komunikācijas porta atbalsts	ETHERNET 10/100BASE
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC +/- 20 %
Standarti	EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61131-2 UL 61010-2-201 IEC 61326-1
Relatīvais mitrums	10…90 % nekondensējošs
Produktu klāsts	Operatora displejs ST6
Produkta zīmols	Schneider Electric

Papildinošs

Ieplūdes strāva	30 A
Skārienpanelis	Viena pieskāriena analogā pretestība
Enerģijas patēriņš W	9 W
Rakstzīmju fonts	ASCII ASCII (Eiropas rakstzīmes)
Marķējums	CE EAC UL
Priekšpuses materiāls	Alumīnija

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Spilgtums	16 līmeņi
Ekrāna krāsa	16 miljoni krāsu
Piegāde	Ārējā padeve
Imunitāte pret mikropārkāpumiem	2 ms
Vietējā signalizācija	statusa LED zaļš statusa LED oranža statusa LED sarkans zummers
Izgriezuma izmēri	190 x 135 mm paneļa griezuma izmērs
Integrēta savienojuma veids	1 COM1 sērijas saite - 1 SUB-D 9 kontaktu mātīte - RS232C (likme: 2400...115200 bps) apakšā 1 COM2 seriālā saite - sieviete RJ45 - RS485 (likme: 2400...115200 bps) atpakaļ COM2 seriālā saite (likme: 2400...187500 bps) atpakaļ 1 USB 2.0 A tips apakšā 1 USB 2.0 tipa micro B 2 Ethernet
Fiksācijas režīms	ar 2 skrūvēm , montāža uz 1,6...5 mm biezs panelis atbilst UL 61010-2-201 ar 2 skrūvēm atbilst EN 61131-2 ar 2 skrūvēm atbilst IEC 61000-6-2
Reāllaika pulkstenis	iebūvēts 0...50 °C iebūvēts 10...90 % RH
Fona apgaismojuma kalpošanas laiks	50 000 stundas ar balts

Vide

Darbības augstums	2000 m
Vibrācijas pretestība	+/- 3,5 mm (f = 5…9 Hz) X, Y, Z virzieni 10 cikliem (aptuveni 100 min) atbilst EN/IEC 61131-2 9,8 m/s² (f = 9…150 Hz)
Triecienizturība	147 m/s² pie 11 ms (X, Y, Z virzieni 3 reizes) atbilst EN/IEC 61131-2
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 4 priekšējais panelis (lietošanai iekštelpās) NEMA 13 priekšējais panelis (korpusā)
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 61131-2 (aizmugurējais panelis) IP65 atbilst IEC 61131-2 (priekšējais panelis)

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	27,2 cm
1. iepakojuma platums	18,2 cm
1. iepakojuma garums	9,2 cm
1. iepakojuma svars	1,02 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	39,2 cm
2. iepakojuma platums	29 cm
2. iepakojuma garums	30,2 cm
2. iepakojuma svars	6,54 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**6762eff6-30f8-461d-a714-d5cff2e4b327**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**