Produkta datu lapa

Specifikācijas



Uzlabots displejs, SpaceLogic HMI, v3, AS/AS-B/AS-P, 10,1 collu augstas izšķirtspējas displejs, IP54, 24 VAC un DC

SXWADBUND10013

Galvenā

Operētājsistēma	Android 8.1
Iebūvēšanas dziļums	15,2 mm
Augstums	195,6 mm
Sadalnes korpusa materiāls	ABS/PC
Diapazons	SpaceLogic
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…60 °C
Dziļums	25 mm
Strāvas patēriņš	1.27 A
Liesmas slāpēšana	UL94-V0
Platums	258 mm
Montāžas režīms	Uzstādīts uz paneļa
Produkta sertifikācija	CE FCC UL 60950 RCM
Neto svars	0,933 kg
Produkta vai sastāvdaļas veids	HMI
Krāsa	Balts
[In] nominālā strāva	1 A
Ekrāna tips	TFT LCD skārienekrāns
Ekrāna izmērs	10,1 colla
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Ekrāna izšķirtspēja	1280x800 pikseļi
Sakaru tīkla tips	IEEE 802.11 b/g/n pie 2,4 GHz
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC +/- 10 % 24 V DC +/- 10 %
Diapazona saderība	SpaceLogic AS SpaceLogic AS-P SpaceLogic AS-B
Standarti	EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 IEC 60950-1: ed. 2:2005+Am1:2009+Am2:2013 UL 60950-1: ed. 2:2014 CSA C22.2 Nr. 60950-1-07: ed. 2:2014 EN 55024: 2010 FCC 15. daļas B apakšsadaļas B klase
Relatīvais mitrums	0…95 % RH, nekondensējošs

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Portu skaits	1 , savienotāja veids: USB tips C
Procesora nosaukums	Intel Celeron N3350 divkodolupie 1,1 GHz
Atmiņas veids	2 GB RAM
Sakaru porta protokols	USB tīkls : USB 2.0

Papildinošs

Piegāde	Ārējais barošanas avots

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP54

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,500 cm
1. iepakojuma platums	29,000 cm
1. iepakojuma garums	36,500 cm
1. iepakojuma svars	1,432 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,201 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**538 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**64 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.8 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**470 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**2d01650a-c529-4a23-99ad-d09e08dd6798**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**13**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Jā**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**