Produkta datu lapa

Specifikācijas



Viesnīcas istabas kontrolieris 28IO

HRCPBG28R

Galvenā

Ierīces lietojumprogramma	Viesnīca
Neto svars	380 g
Produkta vai sastāvdaļas veids	Telpas kontrolieris
Augstums	110 mm
direktīvas	2006/95/EK – zemsprieguma direktīva 86/188/EEC - fizikālo faktoru (trokšņa) direktīva
Platums	144 mm
Montāžas režīms	DIN sliedes stiprinājums
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-30…70 °C
Dziļums	60,5 mm
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…60 °C
Liesmas slāpēšana	D klase
IP aizsardzības pakāpe	IP20 modulārais korpuss atbilst IEC 60529
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Relatīvais mitrums	5…95 % RH, nekondensējošs
Ievades veids	digitālais 8 x analogs 8 x
Standarti	EN/IEC 60730 CSA E60730-1 CSA E60730-1: ed. 13 CSA E60730-2-9 CSA E60730-2-9: ed. 1, 2011 UL 60730-2-9 UL 60730-2-9: 2010 UL 60730-1 UL 60730-1: 2009. gads
Ieejas spriegums	24 V AC/DC
Izvades veids	7 x digitālais 1 x digitālais 4 x analogs
Izejas spriegums	250 V AC 0...10 V
Izvada strāva	3 A 1 A

Papildinošs

Ieejas pretestība	20000 Ohm
Izejas pretestība	700 Ohm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Reāllaika pulkstenis	Iebūvēts
Nominālā jauda W	15 W
nominālā darba jauda VA	35 VA
Enerģijas patēriņš W	15 W pie 24 V AC/DC
Savienotāja veids	1 USB tipa A sieviete 1 USB ierīces ports Mini-B
Vietējā signalizācija	programmējams: 4 LED ieslēgts jauda
Aizsardzības veids	sensora barošanas avots : 24 V DC pie 150 mA (ar HRC kārtridžu) sensora barošanas avots : 5 V DC pie 50 mA (ar HRC kārtridžu)
Fiziskā saskarne	1 Ethernet - RJ45 Modbus TCP un BACnet IP ar tīmekļa serveri 2 RS485 - skrūvju spaiļu bloks Modbus seriālā saite vai BACnet MS/TP 1 VAR - skrūvju spaiļu bloks
[Ue] nominālais darba spriegums	24 V AC (+/- 10 %) 20...38 V DC
Pieejama funkcija	zvana slēdža vadība gultas paneļa integrācija un vadība DND/MUR vadība planšetdatora integrācija un kontrole telpā gaismas kontrole žalūziju vadība

Vide

Pārsprieguma kategorija	II
Piesārņojuma pakāpe	2

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,8 cm
1. iepakojuma platums	9,2 cm
1. iepakojuma garums	13,2 cm
1. iepakojuma svars	400 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilst

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.