Produkta datu lapa

Specifikācijas



Viesnīcas istabas kontrolieris ar displeju 42IO

HRCPDG42R

Galvenā

Platums	144 mm
Montāžas režīms	DIN sliedes stiprinājums
Ierīces lietojumprogramma	Viesnīca
Neto svars	380 g
Produkta vai sastāvdaļas veids	Telpas kontrolieris
Augstums	110 mm
direktīvas	2006/95/EK – zemsprieguma direktīva 86/188/EEC - fizikālo faktoru (trokšņa) direktīva
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-30…70 °C
Dziļums	60,5 mm
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…60 °C
Liesmas slāpēšana	D klase
IP aizsardzības pakāpe	IP20 modulārais korpuss atbilst IEC 60529
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Relatīvais mitrums	5…95 % RH, nekondensējošs
Ievades veids	digitālais 12 x analogs 12 x
Standarti	EN/IEC 60730 CSA E60730-1 CSA E60730-1: ed. 13 CSA E60730-2-9 CSA E60730-2-9: ed. 1, 2011 UL 60730-2-9 UL 60730-2-9: 2010 UL 60730-1 UL 60730-1: 2009. gads
Ieejas spriegums	24 V AC/DC
Izvades veids	10 x digitālais 2 x digitālais 6 x analogs
Izejas spriegums	250 V AC 0...10 V
Izvada strāva	3 A 1 A

Papildinošs

Reāllaika pulkstenis	Iebūvēts
Ieejas pretestība	20000 Ohm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Izejas pretestība	700 Ohm
Nominālā jauda W	15 W
nominālā darba jauda VA	35 VA
Ekrāna izšķirtspēja	128x64 pikseļi
Enerģijas patēriņš W	15 W pie 24 V AC/DC
Savienotāja veids	1 USB tipa A sieviete 1 USB ierīces ports Mini-B
Vietējā signalizācija	programmējams: 4 LED ieslēgts jauda
Aizsardzības veids	sensora barošanas avots : 24 V DC (ar HRC kārtridžu) sensora barošanas avots : 5 V DC (ar HRC kārtridžu)
Fiziskā saskarne	1 Ethernet - RJ45 Modbus TCP un BACnet IP ar tīmekļa serveri 2 RS485 - skrūvju spaiļu bloks Modbus seriālā saite vai BACnet MS/TP 1 VAR - skrūvju spaiļu bloks
[Ue] nominālais darba spriegums	24 V AC (+/- 10 %) 20...38 V DC
Displeja veids	LCD vienkrāsains
Pieejama funkcija	zvana slēdža vadība gultas paneļa integrācija un vadība DND/MUR vadība planšetdatora integrācija un kontrole telpā gaismas kontrole žalūziju vadība

Vide

Piesārņojuma pakāpe	2
Pārsprieguma kategorija	II

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,000 cm
1. iepakojuma platums	13,500 cm
1. iepakojuma garums	18,500 cm
1. iepakojuma svars	510,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,393 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	240
3. iepakojuma augstums	90,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	147,720 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**680 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**35 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**644 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**2f09121d-c6c0-4640-b7c4-69465bb1abd8**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**