Produkta datu lapa

Specifikācijas



Zonu kontrolieris: BACnet MS/TP, 1H/1C, mainīgs vai ieslēgts/izslēgts, komerciāls/pārslēgts

SE7200C5045B

Galvenā

Ierīces lietojumprogramma	Zonas termostats
Neto svars	0,34 kg
Produkta vai sastāvdaļas veids	Zonas kontrolieris
Produkta nosaukums	SE7000 sērija
Ierīces īsais nosaukums	SE7200
Augstums	124,97 mm
"AWG" mērierīce	AWG 22...AWG 18
direktīvas	89/336/EEC - elektromagnētiskā saderība
Platums	86,87 mm
Tirgus segments	Dzīvojamais
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-30…50 °C
Dziļums	29,97 mm
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-0…50 °C
Mērījumu precizitāte	temperatūra : +/- 0,9 °F , (pie 70 °F parasti kalibrēts)
Produktu sertifikāti	FCC atbilst CFR 47 15. daļa A klase CE C-Tick atbilst AS/NZS CISPR 22 UL sarakstā iekļautais fails E27734 CCN XPAX UL sarakstā iekļautais fails E27734 CCN XPAX7
Parādīta informācija	temperatūra : -40...122 °F
Tīkla frekvence	60 Hz 50 Hz
Komunikācijas porta protokols	BACnet MS/TP
Temperatūras iestatīšanas diapazons	4…32 °C siltums -17 °C par soli 12…38 °C dzesēšana
Ievades veids	sauss kontakts 2 x
Izvades veids	2 x universāls 1 x digitālais
Standarti	FCC 15. daļas B apakšiedaļa CSA C22.2 Nr. 24 UL 873 ICES-003
[Us] nominālais barošanas spriegums	10...30 V AC 50/60 Hz
Sensora tips	10 kOhm T2 NTC termistors
Izejas spriegums	30 V AC

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Relatīvais mitrums	0…95 % RH, nekondensējošs
Izvada strāva	1 A (maksimums) 3 A (iebrukums)
Diapazons	EcoStruxure Building Expert
Ekonomizators	No
Mitruma kontrole	No
PIR vāks	No
Plānošana	No

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Bez seguma
nominālā darba jauda VA	2 VA
Savienojumi - terminālļi	skrūvju spaile
Regulēšanas cilpa	priekš apkure : regulējams P regulators autors -16 °C (rūpnīcas iestatījums) priekš dzesēšana : regulējams P regulators autors -16 °C (rūpnīcas iestatījums)
Diapazona saderība	EcoStruxure Building Expert sakaru karte EcoStruxure Building Expert sensors EcoStruxure Building Expert Temperatūras sensors EcoStruxure Building Expert relejs EcoStruxure Building Expert sensora pārsegs

Vide

Elektroizolācijas klase	II klase

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,700 cm
1. iepakojuma platums	11,700 cm
1. iepakojuma garums	15,200 cm
1. iepakojuma svars	244,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	34
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	8,716 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	272
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	81,728 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	Jā
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.