# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Line-Voltage Fan Coil Room Controller: BACnet MS/TP, RH sensors un vadība, sudraba korpuss/fascija

SER8350A0B00

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **"AWG" mērierīce** | AWG 24...AWG 18 |
| **Mitruma mērījumu novirze** | Mazāk nekā 1 % gadā |
| **Platums** | 86 mm |
| **Tirgus segments** | Naktsmītne/viesnīca<br>Zema apbūve<br>Ēkas<br>Veselības aprūpe<br>Nekritiskās ēkas<br>Birojs<br>Dzīvojamais<br>Skola |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Līnijas sprieguma ventilatora spole |
| **Neto svars** | 340 g |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Telpas kontrolieris |
| **Produkta nosaukums** | SE8000 sērija |
| **Ierīces īsais nosaukums** | SER8300 |
| **Augstums** | 120 mm |
| **direktīvas** | 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība<br>2014/35/ES - zemsprieguma direktīva<br>2014/53/ES - radioiekārtu direktīva |
| **[In] nominālā strāva** | 4 A |
| **Temperatūras izšķirtspēja** | 0,1 °C |
| **Korpusa krāsa** | Sudrabs |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -30…50 °C |
| **Dziļums** | 25 mm |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | 0…50 °C |
| **Mērījumu precizitāte** | temperatūra : +/- 0.5 °C ,<br>mitrums : +/- 5 % , 20...80 % RH ( nekondensējošs)<br>mitrums : +/- 10 % , 10...20 % ( nekondensējošs)<br>mitrums : +/- 10 % , 80...90 % ( nekondensējošs) |
| **Parādīta informācija** | temperatūra : -40...122 °F |
| **Tīkla frekvence** | 50 Hz<br>60 Hz |
| **Komunikācijas porta protokols** | BACnet MS/TP<br>Modbus RTU |
| **Ieejas spriegums** | 0...10 V DC |
| **Temperatūras iestatīšanas diapazons** | 12…37,5 °C dzesēšana<br>4,5…32 °C siltums |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Kalibrēšanas sertifikāts** | 1 punkts |
| **Izejas spriegums** | 24 V AC priekš releja izeja<br>0...10 V DC priekš analogā izeja |
| **Relatīvais mitrums** | 0…95 % |
| **Izvada strāva** | 1 A releja izeja |
| **Ievades veids** | sauss kontakts 2 x<br>analogs 5 x |
| **Sensora tips** | 10 kOhm T2 NTC termistors temperatūra<br>telpas RH sensors mitrums<br>beztaras polimērs mitrums |
| **Izvades veids** | 5 x releja izeja<br>4 x universāls |
| **[Us] nominālais barošanas spriegums** | 7 V DC 50/60 Hz +/- 10 % |
| **Standarti** | EN/IEC 60730-1<br>FCC 15. daļas B apakšiedaļa<br>ICES-003<br>ETSI EN 300 328<br>ETSI EN 301 489-1: v1.9.2<br>FCC 15. daļas C apakšiedaļa<br>UL 60730-2-9<br>ETSI EN 301 489-17: v2.2.1, 2012 |
| **Mitruma iestatīšanas diapazons** | 30…95 % |
| **Diapazons** | SpaceLogic |
| **Ekonomizators** | Yes |
| **Mitruma kontrole** | Yes |
| **PIR vāks** | No |
| **Plānošana** | No |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **virsmas apstrāde** | Neapstrādāts |
| **Virsmas apdare** | Matēts |
| **Pieejama funkcija** | ventilatora vadība<br>HVAC kontrole<br>pieejams ar CO2/RH/T<br>spilgtuma sensors<br>izmaiņas var veikt tieši displejā<br>koda bloķēšanas funkcija<br>viegli konfigurējams<br>programmaparatūras atjaunināšana, izmantojot USB |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 15,2 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 10,6 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 5 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 220 g |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **171 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **12 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **159 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **36265055-6713-4452-af94-2e6566ec0ebd** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **0** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |
| WEEE marķējums | **Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.** |

# Produkta datu lapa SER8350A0B00

Image of product / Alternate images

**Alternative**

