Produkta datu lapa

Specifikācijas



Low-Voltage Fan Coil Room Controller &amp, Zone Controller: BACnet MS/TP, ZigBee Embedded, RH sensor, IP ready, PIR motion sensor, Silver Case/Fascia

SE8350U5B00P

Galvenā

"AWG" mērierīce	AWG 24...AWG 18
Mitruma mērījumu novirze	Mazāk nekā 1 % gadā
Platums	86 mm
Tirgus segments	Naktsmītne/viesnīca Zema apbūve Ēkas Veselības aprūpe Nekritiskās ēkas Birojs Dzīvojamais Skola
Ierīces lietojumprogramma	Zemsprieguma ventilatora spole
Neto svars	340 g
Produkta vai sastāvdaļas veids	Telpas kontrolieris
Produkta nosaukums	SE8000 sērija
Ierīces īsais nosaukums	SE8300
Augstums	120 mm
direktīvas	2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība 2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/53/ES - radioiekārtu direktīva
[In] nominālā strāva	4 A
Temperatūras izšķirtspēja	0,1 °C
Korpusa krāsa	Sudrabs
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-30…50 °C
Dziļums	25 mm
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Mērījumu precizitāte	temperatūra : +/- 0.5 °C , mitrums : +/- 5 % , 20...80 % RH (nekondensējošs) mitrums : +/- 10 % , 10...20 % (nekondensējošs) mitrums : +/- 10 % , 80...90 % (nekondensējošs)
Parādīta informācija	temperatūra : -40...122 °F
Tīkla frekvence	50 Hz 60 Hz
Komunikācijas porta protokols	BACnet MS/TP Modbus RTU Zigbee Pro
Temperatūras iestatīšanas diapazons	12…37,5 °C dzesēšana 4,5…32 °C siltums

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Ieejas spriegums	0...10 V DC
Kalibrēšanas sertifikāts	1 punkts
Izejas spriegums	24 V AC priekš releja izeja 0...10 V DC priekš analogā izeja
Relatīvais mitrums	0…95 %
Izvada strāva	1 A releja izeja 3 A releja izeja (iebrukums) 0,3 A universāla izeja 1,5 A universāla izeja (iebrukums)
Ievades veids	sauss kontakts 2 x analogs 5 x
Sensora tips	10 kOhm T2 NTC termistors temperatūra telpas RH sensors mitrums beztaras polimērs mitrums
Izvades veids	5 x releja izeja 4 x universāls
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC 50/60 Hz +/- 15 %
Standarti	EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-9 EN/IEC 60730-2-13 CSA E60730-2-9 UL 60730-2-9 UL 60730-2-13 ICES-003 FCC 15. daļas B apakšiedaļa ETSI EN 300 328: v2.1.1 ETSI EN 301 489-1: v1.9.2 FCC 15. daļas C apakšiedaļa ETSI EN 301 489-17: v2.2.1, 2012 RSS 247
Mitruma iestatīšanas diapazons	30…95 %
Diapazons	EcoStruxure Building Expert
Ekonomizators	No
Mitruma kontrole	Yes
PIR vāks	Yes
Plānošana	No

Papildinošs

virsmas apstrāde	Neapstrādāts
Virsmas apdare	Matēts
Pieejama funkcija	ventilatora vadība HVAC kontrole pieejams ar CO2/RH/T spilgtuma sensors izmaiņas var veikt tieši displejā koda bloķēšanas funkcija viegli konfigurējams programmaparatūras atjaunināšana, izmantojot USB

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,4 cm
1. iepakojuma platums	10,6 cm

1. iepakojuma garums	5 cm
1. iepakojuma svars	220 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**181 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**14 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**166 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**36265055-6713-4452-af94-2e6566ec0ebd**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Image of product / Alternate images

Alternative

