Produkta datu lapa

Specifikācijas



Skārienekrāna telpas kontrolieris,jumta blokam, siltumsūknim un iekštelpu gaisa kvalitātei:BACnetMSTP,RH,PIR,Zig bee Wifi

SXWTRC6500B00W

Galvenā

"AWG" mērierīce	AWG 22...AWG 18
Mitruma mērījumu novirze	Mazāk nekā 1 % gadā
Platums	81 mm
Tirgus segments	Naktsmītne/viesnīca Zema apbūve Ēkas Veselības aprūpe Nekritiskās ēkas Birojs Dzīvojamais Skola
Ierīces lietojumprogramma	Roof top unit Siltumsūknis Iekštelpu gaisa kvalitāte (IAQ)
Neto svars	340 g
Produkta vai sastāvdaļas veids	Telpas kontrolieris
Produkta nosaukums	Skārienekrāna telpas kontrolieris
Ierīces īsais nosaukums	TRC6500
Augstums	120 mm
Mērķa reģions	Āzijas Klusais okeāns. Austrālija. Eiropā Latin America. Tuvie Austrumi un Āfrika.
direktīvas	2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība 2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/53/ES - radioiekārtu direktīva
Temperatūras izšķirtspēja	0,1 °C
Korpusa krāsa	Melns
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-30…50 °C
Dziļums	28 mm
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Parādīta informācija	temperatūra : -40...122 °F
Tīkla frekvence	60 Hz 50 Hz
Mērījumu precizitāte	temperatūra : +/- 0.5 °C , mitrums : +/- 5 % , 20...80 % RH (nekondensējošs) mitrums : +/- 10 % , 10...20 % (nekondensējošs) mitrums : +/- 10 % , 80...90 % (nekondensējošs)

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Komunikācijas porta protokols	BACnet MS/TP Modbus RTU Zigbee 3.0 BACnet bezvadu
Izvada strāva	1 A releja izeja 3 A releja izeja (iebrukums) 0,3 A universāla izeja 1,5 A universāla izeja (iebrukums)
Relatīvais mitrums	0…75 %
Temperatūras iestatīšanas diapazons	12…37,5 °C dzesēšana 4,5…32 °C siltums
Sensora tips	10 kOhm T2 NTC termistors temperatūra telpas RH sensors mitrums beztaras polimērs mitrums PIR
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC 50/60 Hz +/- 15 % 24 V DC +/- 15 %
Izejas spriegums	24 V AC/DC priekš releja izeja 0...10 V AC/DC priekš sprieguma izvade
Ievades veids	universāla ievade 8 x
Standarti	EN/IEC 60730-1 FCC 15. daļas B apakšiedaļa ICES-003 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 489-1: v1.9.2 FCC 15. daļas C apakšiedaļa UL 60730-2-9 ETSI EN 301 489-17: v2.2.1, 2012 ETSI EN 300 328: v2.1.1
Izvades veids	5 x releja izeja 4 x universāla izeja
Ieejas spriegums	0...10 V
Mitruma iestatīšanas diapazons	30…95 %
Diapazons	SpaceLogic skārienekrāna telpas kontrolieris
Ekonomizators	No
Mitruma kontrole	Yes
PIR vāks	Yes
Plānošana	Yes

Papildinošs

Virsmas apdare	Matēts
Pieejama funkcija	HVAC kontrole pieejams ar CO2/RH/T spilgtuma sensors izmaiņas var veikt tieši displejā koda bloķēšanas funkcija viegli konfigurējams programmaparatūras atjaunināšana, izmantojot USB ventilatora vadība

Vide

Piesārņojuma pakāpe	2

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,8 cm
1. iepakojuma platums	8,1 cm
1. iepakojuma garums	12 cm
1. iepakojuma svars	340 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**319 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**26 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**293 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.8 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**Cbbd084a-a79a-4197-bc75-282a397dd209**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**2**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Noņemams akumulators	**Nē**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**