Produkta datu lapa

Specifikācijas



Izejas žalūziju tipa SMI paplašināšanas modulis, SpaceLogic RP paplašināšanas modulis, 2 kanāli, zemspriegums

SXWRESMI2LVPD10001

Galvenā

Diapazons	EcoStruxure Building Operation
Produkta nosaukums	SmartX telpas mērķa kontrolieris
Ierīces īsais nosaukums	RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD
Produkta zīmols	Schneider Electric
Produkta vai sastāvdaļas veids	Rullo žalūziju vadības bloks
[Us] nominālais barošanas spriegums	230 V AC
Diskrēts ievades numurs	4 , sauss kontakts
Diskrēts izvades numurs	2 akls
Diskrēts izejas spriegums	24 V DC priekš barošanas avota izeja
Diskrētā izejas strāva	1 A priekš uz izlaidi (es+, es-)

Papildinošs

Barošanas sprieguma ierobežojumi	207…253 V
Tīkla frekvence	50 Hz 60 Hz
Maksimālais strāvas patēriņš VA	75 VA
Barošanas avota ieejas strāva	2,2 mApie 5 V
Ieejas tips	Digitālais
Diapazona saderība	EcoStruxure Building Operation programmatūra
Kopējā maksimālā strāva uz vienu izeju	1,3 A pie es+, es-
Aizsardzības veids	ārējais drošinātājspie 16 A
Procesora nosaukums	ARM Cortex-M4
Atmiņas apraksts	zibspuldze 512 kB iekšējā RAM 320 kB
Dati ir dublēti	16 MB zibatmiņa
Pieejamā funkcija	Žalūziju vadība
Kontroles veids	ADRESE , diapazons: 0…9 ar rotācijas slēdzis(-i)
Piegāde	elektrotīkla, < 1,3 A
Sakaru porta protokols	Ethernet Modbus TCP/IP margrietiņa ķēde RS485
Ethernet ports	10/100BASE-T 2 RJ45
Vietējā signalizācija	pie statusa indikācija LED (zaļš/sarkans) pie izejas releja stāvoklis LED (zaļš)

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Elektrības pieslēgums	2-pin spaiļu bloks , 4 terminālis(-i) ievades ķēde 5-pin spaiļu bloks , 2 terminālis(-i) akls 3-pin spaiļu bloks , 1 terminālis(-i) barošanas avots
Mērījumu diapazons	1…40 W
Mērījumu precizitāte	1 %
Montāžas atbalsts	DIN sliede virsmas stiprinājums
Krāsa	Melns
Augstums	110 mm
Dziļums	64 mm
Platums	198 mm

Vide

Standarti	EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3
Produktu sertifikāti	RCM
Elektromagnētiskā saderība	elektromagnētiskā emisija atbilst EN 61000-6-3 elektromagnētiskā emisija atbilst EN 50491-5-2 elektromagnētiskā emisija B klase atbilst FCC 15. daļas B apakšiedaļa imunitāte pret elektromagnētisko starojumu atbilst EN 50491-5-3 imunitāte pret elektromagnētisko starojumu atbilst EN 61000-6-2
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…70 °C
Relatīvais mitrums	20…90 % , nekondensējošs
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Piesārņojuma pakāpe	2
Liesmas slāpēšana	UL94-V0
Pārsprieguma kategorija	III

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	21,4 cm
1. iepakojuma platums	13,6 cm
1. iepakojuma garums	7 cm
1. iepakojuma svars	480 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**19 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**15 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**2 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
SCIP numurs	**64614fbb-7734-463c-be32-233b0315899a**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**2**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Produkta datu lapa SXWRESMI2LVPD10001

Image of product / Alternate images

Alternative

