Produkta datu lapa

Specifikācijas



Sensoru bāze SmartX IP kontrolieriem Temp, Mitrums, CO2 - vāks nav iekļauts komplektā

SXWSBTHCXSXX

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Sensors
Mērīšanas veids	Oglekļa dioksīds (CO2) Mitrums Temperatūra
Atrašanās vieta	Dzīves telpa
Sensora tips	raidītājs
CO2 mērījumu diapazons	0...50 °C temperatūra 0...2000 ppm 0...100 % RH
Krāsa	balts
Komunikācijas porta protokols	RJ45
Dziļums	20,7 mm
Augstums	111,6 mm
Platums	81,2 mm
Ekrāna tips	Bez displeja
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Vietējā signalizācija	1 LED kalibrēšana (CAL)
Relatīvais mitrums	0…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Izvades veids	Sensoru kopne
Liesmas slāpēšana	UL94-V0
Enerģijas patēriņš W	2 W
Produkta sertifikācija	CE EAC RCM ICES-003
Standarti	UL 916 FCC 15. daļa B klase
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC
Produkta nosaukums	SmartX dzīvojamās telpas sensors
Diapazons	SpaceLogic

Papildinošs

Ierīces prezentācija	Bez seguma

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pieejamā funkcija	Ar temperatūras sensoru Ar CO2 sensoru Ar mitruma sensoru
histerēze	1,5 %
Piegāde	Caur kopnes savienotāju
Materiāls	ABS (akrilnitrila butadiēna-stirols) GF10 FR
Diapazona saderība	EcoStruxure Building Operation SmartX telpas mērķa kontrolieris) programmējami kontrolieri EcoStruxure Building Operation SmartX dzīvojamās telpas sensors) sensora pārsegs

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,826 cm
1. iepakojuma platums	9,652 cm
1. iepakojuma garums	14,224 cm
1. iepakojuma svars	128,049 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	29,464 cm
2. iepakojuma platums	29,464 cm
2. iepakojuma garums	39,624 cm
2. iepakojuma svars	6,164 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 3. iepakojumā	1200
3. iepakojuma augstums	111,760 cm
3. iepakojuma platums	101,600 cm
3. iepakojuma garums	121,920 cm
3. iepakojuma svars	204,116 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**12 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**11 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**58003815-ce02-4ffe-bb71-e48ed9ccca97**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**3**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**